

涂抹型脱漆剂中性脱漆剂HF-366

产品名称	涂抹型脱漆剂中性脱漆剂HF-366
公司名称	常州旭峰环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:旭峰 型号:HF-366 重量:25公斤/桶
公司地址	江苏省常州市武进高新技术产业开发区万塔工业园湖滨北路12-2号
联系电话	0519-83813777 13775050009

产品详情

HF-366涂抹型脱漆剂

一、应用说明：

HF-366涂抹型脱漆剂适用于钢铁、不锈钢、铝合金压铸件、锌合金、铜等各类金属表面喷涂后不良品的脱漆处理，经本品处理后的工件不变色发暗，不腐蚀工件基体，对各类漆塑层有很好的去除效果，采用涂抹或浸泡的方式操作，使用方便简单，可脱除各类烤漆、电泳漆、喷塑层等涂层，本品具有挥发低，使用不需加温，脱漆性能强、操作方便管理维护简单等特点。

二、操作流程：

工件不良品经除油去污后 HF-366
脱漆剂处理 水洗干净 下道工序（清洗后再次喷涂或者直接烘干）

三、操作说明：

序号	项目	指标	备注

1	HF-366脱漆剂	原液使用	
2	工作温度	常温	
3	处理时间	1-10分钟	不同的金属漆层，脱漆时间不同
4	使用方法	浸泡、涮涂	
5	盛装容器	塑料槽、PP/PVC槽	

四：操作注意事项：

1、使用前先把工件表面油污清洗干净，再使用本品，根据不同的工件可采用浸泡或涮涂的方式操作，不同的漆种,脱漆需要的时间有所不同，待漆层脱落后用自来水冲洗即可；

2、浸泡使用时可以在脱漆槽内加一些水，让水覆盖在表面，可以有效的防止挥发，使用一段时间后脱漆速度变慢浓度降低时，应适时补充HF-366脱漆剂维护好槽液；

3、操作环

境通风，本产品对皮

肤有中度刺激作用，建议在使用本产品时

带好劳动保护用具，严禁裸手操作，如有溅到皮肤或眼睛，请立即用大量清水冲洗；

4、本品为中性偏酸性溶剂，产品在桶内会产生一定的气体，特别是夏天。因此，在打开盖子前，请勿将脸正面近距离对准包装桶口，以免气体冲到脸上；打开盖子时请慢慢松开，让气体自行慢慢流走即可；

5、废液处理方式：加热，让其自行挥发。保存方式：半密封，放干燥处勿近阳光及火源。

五、包装贮存：25公斤/桶，存放于阴凉处1年有效。