

1J22铁镍合金 1J22软磁合金 1J22圆棒

产品名称	1J22铁镍合金 1J22软磁合金 1J22圆棒
公司名称	东莞市日展金属材料有限公司
价格	180.00/kg
规格参数	品牌:日展 型号:1J22 规格:齐全
公司地址	东莞市长安镇沙头工业区
联系电话	86-076981584896 13580982636

产品详情

1J22铁镍合金 1J22软磁合金 1J22圆棒铁镍合金其主导产品有：铁镍钴玻封合金4J29、铁镍玻封合金4J42, 4J50、铁镍低膨胀合金4J36、瓷封合金4J33、铁铬玻封合金4J28、以及精密合金的的五大系列产品。各系列产品严格按执行标准及用户要求生产，经过严格的检测合格后出厂，产品广泛用于用航天、航空、冶金、机械、电子、化工、能源、高能等行业，

4J36,4J40,4J32,4J38属低膨胀合金 产品标准:YB/T5241-93 膨胀系数 20-100 1.5 应用领域:

广泛用于电子仪器仪表行业.其中4J38用做易切削合金.4J40用作高温低膨胀合金. 4J28铁铬玻封合金 产品标准:YB/T5240-1993 用途:电器元件上与软玻璃封接. 4J33,4J34瓷封合金 生产标准:YB/T5234-1993 丝材抗拉强度:软态小于585MPA,硬态大于860MPA 带材抗拉强度:软态小于570MPA,硬态大于70MPA 4J41铁镍铜玻封合金 生产标准:YB/T5237-1993

丝材抗拉强度:软态小于570MPA,伸长率小于20%.冷硬态:抗拉强度小于785MPA;剩余磁感应强度0.31.

用途:制作各种电真空器件的玻封. 4J46低钴定膨胀瓷封合金 生产标准:YB/T5232-1993

合金的抗拉强度:527.5-466.5MPA伸长率:34.3-34.8%,剩余磁感应强度:0.31

用途:在电真空工业中用来和95%三氧化二铝瓷进行气密封接. 2.瓷封合金 牌号:4J33, 执行标准:YB/T 5234-93

用途:用于制作与陶瓷封接的铁镍钴合金带材,棒材,丝材,板材. 电真空器件与95%

Al₂O₃陶瓷的匹配封接。在20 ~600 温度范围内具有与95%Al₂O₃陶瓷相近的线膨胀系数

.铁镍钴玻封合金 牌号:4J29, 执行标准:YB/T 5231-93

用途:用于制作与硬玻璃匹配封接的铁镍钴合金带材,棒材,板材。适用于发射管、振荡管、引燃管、晶体管以及管封插头、继电器外壳等电真空器件。在20 °C-450 °C温度范围内具有一定的线膨胀系数，能与硬玻璃进行匹配牢固封接。 1J50属铁镍软磁合金,我公司在中该合金的生产,制作上工艺独特，产品质量上乘。本公司能提供各种丝材,冷拉棒,热轧件。 主要特征：具有较高的饱和磁感应强度和磁导率。应用领域：广泛用于电子仪器仪表行业，以及在中等磁场中工作的各种变压器，继电器，电磁离合器铁芯等。