

壁挂炉暖气地暖

产品名称	壁挂炉暖气地暖
公司名称	佛山市彦华电器燃具有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区容桂华口居委会华天南一路16号A座三层、四层
联系电话	0311-87248399 13929177291

产品详情

深圳市阿里斯顿燃气具有限公司

---制造商：（中國廣東省佛山市彥華電器燃具有限公司）生产基地座落于素有“家电之国”之称的珠江三角洲腹地，这里经济繁荣，工业基础优越。 壁挂炉暖气地暖 阿里斯顿壁挂炉智系列 GENUS

特点；1、双温区供暖控制;2、auto智控科技;3、恒温生活热水;4、智慧沟通界面;5、欧洲原装进口

产品描述：

全新阿里斯顿“智”系列壁挂炉聚合智慧之光，为您呈上极具魅力的舒适节能生活。精湛的科技将温暖的定义从空间转移到了人的个体、将节约能耗的方式、将人与机器的深度交流一一超越您的想象力。

壁挂炉的用水安全

1、自来水压力：自来水压力小于水流传感器启动的最小压力参数时，壁挂炉不会启动，在实际中表现为开水笼头后，壁挂炉没反映，这是正常现象，必须加增压泵解决。自来水压力过大，相应水流过大，会出现卫浴温度升不上去的现象，这时可通过部分关闭自来水进水阀门来调节。壁挂炉暖气地暖

2、卫浴泄压装置：在壁挂炉的设计上，套管机应在卫浴系统增加泄压值为0.8Mpa的泄压阀以保护系统，这是因为，在采暖状态进行的同时，如卫浴处于关闭状态，此时在与壁挂炉连接的自来水阀门和卫浴出水口形成一个封闭环境，采暖工作时卫浴系统会经主换热器传热而受热膨胀，如达到一定极限而无处泄压，会造成卫浴系统崩裂。

3、采暖系统水压：采暖系统最佳的水压应保持在1 - 1.5个压力为宜（水压表显示值）。初次补水可以以不超过0.2Mpa压力为限，等运行一段时间后，会因空气的逐步排除而压力有所回落。当系统水压低于0.8个压力时，因自我保护的需要壁挂炉不会启动，否则会造成壁挂炉过热甚至干烧，进而损坏壁挂炉。日常如系统经常保持高水压力运行时，壁挂炉内部管道会因长时间承受过大的压力而发生渗漏甚至于破裂。对于系统压力过大保护，壁挂炉本已设备了两道保护防线：膨胀水箱和3公斤安全阀，但为确保安全，仍需人为控制系统水压于1 - 1.5个值的正常状态。 壁挂炉暖气地暖

公司名称：意大利阿里斯顿厨电集团有限公司

联系人：刘经理 电话：0311-83657707 0311-87248399

传真：0311-83657707

手机：13780313489

邮箱：1934098878@qq.com

邮编：050000

网址：<http://www.alsdbgl.com>

地址：石家庄市华北商贸城六区八排三号

壁挂炉暖气地暖