

预拉伸缠绕机_薄膜缠绕机

产品名称	预拉伸缠绕机_薄膜缠绕机
公司名称	沈阳锐柏科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	皇姑区崇山西路12-4崇山银座2310
联系电话	024-62130000

产品详情

名称：自动预拉薄膜缠绕机

型号：T1650F

产品介绍：

缠绕包装机又称裹包机，为适应货物集装化储存运输和机械化装卸作业的要求而设计制造的一款包装机，该机型以LLDPE缠绕膜为主要原料，对堆放在托盘上的大宗货物进行缠绕包装，能够提高物流效率，减少运输过程中损耗，具有防尘、防潮、防散落、方便装卸、降低包装成本等优点。目前广泛应用于玻璃制品、化工建材、五金工具、电器、造纸、塑胶化工、陶瓷、食品、饮料等行业。

原理特点：

缠绕机械是将被缠绕物体放置于转盘中央，启动转盘电机转动，自然地带动转盘转动，使物体实现了外围的缠绕膜裹紧，与此同时升降机电机也启动，带动缠绕捆扎机整个组合体做上下运动，达到物体高度方向的缠绕，这就实现了物体整个外表的缠绕包装。在缠绕过程中主要的是对薄膜拉紧力的调整以及穿膜。一般通过调整转盘转速和调节电机的转速就能达到薄膜张紧程度。只要知道转盘转速越快，电机转动越慢，膜就会越紧，反之越松这个原理就不难操作了。

自动缠绕包装机采用电脑PLC控制，可对包装物进行各种工艺要求的缠绕包装作业并且自动上断膜，薄膜缠绕机具有性能稳定，抗干扰能力强，能在高粉尘、高噪音、强电磁干扰和温度变化剧烈的环境下正常工作，同时具有操作简单等特点。

主要性能：

膜架系统：预拉伸膜架，预拉伸可达250%，自动送膜，直流调速系统控制薄膜张力

升降立柱：滑轮轴承结构，升降速度变频可调

转台功能：转盘缓起缓落，转台自动复位

控制系统：PLC控制，按钮式操作面板，简单明了

操作控制：自动运行，自动完成机器设定功能，自动感测货物高度，及光电屏蔽功能；

有手动加强缠绕功能，可设定顶层、底层缠绕圈数，上下次数，加强圈数和越顶时间

技术参数：

电源电压：单相220V/50Hz/20A

电机功率：转台0.75Kw，膜架0.23Kw，立柱0.37Kw

包裹规格：（500-1200）mm × （500-1200）mm

薄膜类型：LLDPE，280mm W 500mm

包装高度：2400 mm

包装效率：20-40托/小时

转台速度：0~14圈/分钟，转速变频可调，转盘缓起缓停，转台自动复位

转台尺寸：直径：1650 mm，厚度：90 mm

转台承重：2000Kg

整机重量：700Kg

外形尺寸：2500 × 1650 × 2600 mm