

PILZ开关 安全开关

产品名称	PILZ开关 安全开关
公司名称	上海兆茗电子科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:PILZ 型号:PILZ
公司地址	浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢B区216室
联系电话	021- 51870618 18001897338

产品详情

PILZ开关 安全开关

当一个防护设备被打开时，危险的机器运动必须被停止，并且要防止机器重新启动。防护设备不得失效，并不可对其进行操作。某些应用还需要对安全门进行联锁，直至生产过程完成。安全开关PSEN可以有效而经济地满足这些要求，因而是安全门监控和位置监控的理想选择。

作为一家解决方案提供商，PILZ可以提供关于安全、经济型安全门与位置监控的最优理念：在输入侧的安全开关，以及经过验证的评估设备，包括在输出侧的安全继电器、半导体和功率输出等。这样就可以得到高质量部件和最大程度的兼容性。传感器具有紧凑的设计和坚固耐用的外壳，可以保证简单、节省空间的安装和长使用寿命。您可以从高度可靠的员工和工厂保护中获益。

机械安全开关PSENmech适用于移动式防护设备的安全监控。如果防护设备被打开，PSENmech安全开关会被触发，从而通过一个Pilz评估设备停止危险的机器运动。借助于执行器上增大的抽取力，PSENmech安全开关可以防止安全门被意外打开。由于使用了机械编码执行器，它们符合EN 1088标准的要求（防失效）。

产品优势：

灵活性和速度（安装期间）以及高工厂可用性，这得益于

- 紧凑的设计

- 半径或标准执行器

- 多达四个水平和四个垂直接近方向

- 创新的连接技术

通用集成，能够连接所有常见控制电压

内置操纵保护：执行器上增大的抽取力可以防止防护设备被意外打开。
它具有设备失效保护，可通过线和螺丝刀等简单方法防止胡乱操作。

长使用寿命，这得益于

- 坚固的设计和高机械载荷能力

- 带电隔离的重载强制打开型安全触点

宽工作温度范围：非常多功能，即使在困难环境条件下也是如此

IP67防护等级：外壳对脏污不敏感，防尘防水

调试和停工时间短，因为笼式夹持端子易于检修。

PILZ开关 安全开关

上海兆茗电子科技有限公司近期热销产品：

ARTECHE继电器带底座 BJ8 BB 24VDC

LAFERT电机 AMF71ZBA4IEC60034 3-Mot No：889704 P=0.37KW

LAHTI PRECISION称重传感器 BA6-200+TPL-300T-0-0-LS1-LP1 0-200KG

LACO氨气泄漏测试仪 LHHLD-1000 MDL：21070 S/N：Z173609

LACO真空氨气检漏仪 LTM-2000-IAT 升级型号：LTM-2000-IG2-AT S/N：16005-4

FLEXELLO脚轮 WSU516TM

FLEXELLO脚轮 WCI-6RB M20

FLEXELLO脚轮 WGR-6RB M20

FLEXELLO脚轮 GT-6CIBLHT

FLEXELLO脚轮 GTF-8SUTM-BR 8" x 2"，LOAD CAPACITY：2,090 LBS

FLEXELLO脚轮 GT-8SUTM-BR , 8" x 2" , LOAD CAPACITY : 2,090 LBS

FLEXELLO脚轮 SL-4SUB , 4" x 2" , LOAD CAPACITY : 550 LBS

FLEXELLO脚轮 SLF-4SUB , 4" x 2" , LOAD CAPACITY : 550 LBS

LAUMA变压器 VN30.12/10931

LAYHER压力开关 Order No.600 200 352 11 50-200bar G1/4

上海兆茗电子科技有限公司优价供应PILZ开关 安全开关