

高浓D型水力碎浆机刀片

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 高浓D型水力碎浆机刀片 |
| 公司名称 | 马鞍山市华洋机械刀具有限公司 |
| 价格 | 650.00/片 |
| 规格参数 | 品牌:hyjxrj 型号:多种型号 规格:360*30/60*20 |
| 公司地址 | 马鞍山市博望高新技术产业开发区 |
| 联系电话 | 0555-6760658 18955569658 |

产品详情

d型水力碎浆机主要用于碎解各种浆板、损纸及各类废纸。

d型水力碎浆机是在现有传统碎浆机的基础上，参考国外先进技术设计而成。其主要特点是：伏克斯转子偏离中心位置，使得纸料与转子的接触更迅速，频率更高。传统的水力碎浆机产生一种无阻碍的旋流，纸料从加入处按螺旋线轨迹向中心转子处运动。而d型水力碎浆机则改变了这种流动方式，使纸料更快捷地与转子接触，这样可缩短从纸料加入到碎解处理的时间，并可在不增加动力和容积的情况下提高生产能力。

d型水力碎浆机一般配有绞绳机和沉渣机，绞绳机可除去长条形缠绕性杂质，如塑料包装袋、绳头、铁丝等。推荐的绞绳及型号为zts1。槽体底部有一长方形接口，该接口沉渣井再通过杂质分离机除去塑料泡沫和其他轻杂物实现连续生产，沉渣井底部沉积重杂物定期排出。该接口也可仅配重渣收集槽实现间歇生产。

二、结构与原理

d型水力碎浆机由d型槽体、转子装置、支腿、电机、电机滑轨、防护罩等主要部件组成。

1、d型槽体由钢板焊接而成，上口外部有槽钢，用以加固槽体，内锥底部有导流板，以促进浆料回流形成循环。槽体底部有一长方形接口，以供杂质排放，该口由用户根据工艺需要现场开出。

2、转子装置：转子和出浆盘高出碎浆机槽底平面，在转子周围形成一个低压流区以聚集重杂质，当中杂质沉积到槽体底部以后，由于浆液的旋转作用被带到沉渣进或重渣收集槽中，这样可减少转子与杂质的接触，延长转子使用寿命。并可防止绞绳缠绕在转子上，以保护绞绳和转子不被损坏。

转子采用节能型伏克斯转子，转子体材质为铸钢；刀片材质为工具钢并经热处理后用螺栓紧固在转子体疏解叶片，磨损后可以更换；筛板材质为耐磨不锈钢，其上有底片：转子叶片底面与筛板底刀之间间隙初定为2mm，其间隙可根据需要用调整螺栓进行调整。

3、支腿：支腿由钢板焊接而成，用于支撑槽体及转子装置。

规格：

7立方：200mm

10立方：250mm

15立方：290mm

20立方：310mm

25立方：360~410mm

公司主营产品有:合金长刀,圆刀,合金圆刀,碗刀,合金碗刀,底刀,分切机械刀具,制浆刀具,涂布刮刀,合金浸渍纸刀具,合金切粒机滚刀,生活用纸刀具,切管机械刀具,纸箱机械刀具,印刷刀具,橡胶机械刀具,皮革机械刀具,食品包装刀具,冶金机械刀具,纵剪机刀具,折弯机模具,木材加工刀具,园林机械刀具,塑料机械刀具,硬质合金系列等。

主要客户群体:造纸、林业、印刷、皮革、橡胶、塑料、冶金等轻工业

咨询热线:0555-6760658

传真:0555-6760741

手机:18955569658

qq:1842163740

旺旺:hyjxrj/华洋刀具

e-mail:hyjxrj@126.com

品质保证,欢迎全国各地新老客户来电咨询洽谈!

