# H44W 美标旋启式止回阀

| | |
|---|---|
| 产品名称 | H44W 美标旋启式止回阀 |
| 公司名称 | 温州新越阀门有限公司 |
| 价格 | 10.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:新越<br>型号: H44W<br>规格:DN50-DN1800 |
| 公司地址 | 浙江省温州市龙湾区滨海园区四道四路101号 |
| 联系电话 | 0577-86860855 18815133299 |

# 产品详情

美标旋启式止回阀特点： ①产品的设计制造符合美国国家标准ANSIB16.34,美国石油学会标准API16D要求。②阀瓣为旋启式，流道直通，水平管道垂直管道均可安装。③摇杆销轴采用内装式结构，减少了外泄漏缺点。④阀体阀盖为螺栓连接，高压情况下等级大于Class 600Lb,中法兰采用内压自密封结构，使得产品体积重量轻，密封可靠。

美标旋启式止回阀压力试验：

| 公称压力 | 强度试验 | | 水密封试验 | 气密封试验 |
|---|---|---|---|---|
| | MPa | Lbf/in2 | MPa | |
| 150 | 3.1 | 450 | 2.2 | |
| 300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | |
| 600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | |
| 900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | |

美标旋启式止回阀主要零件材料及性能：

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壳体 | ASTM A216WCB | | | | | | | | ASTMA351 Cf8 | | |
| 阀瓣及支架 | WCB | | | CF8 | | CF8M | | Monel | | | |
| 销轴 | F6a | | | F304 | | F316 | | Monel | F304 | | |
| 阀瓣表面 | 13Cr | 13Cr | STL | 304 | STL | 316 | STL | Monel | 304 | 304 | STL |
| 阀座表面 | 13Cr | STL | STL | 304 | STL | 316 | STL | Monel | 304 | STL | STL |
| 壳体 | ASTM A351 CF3 | | | | | ADTM A351 CF8M | | | ASTM A351 CF8 | | |
| 阀瓣及支架 | | | | | | | | | | | |
| 销轴 | F304L | | | | | F316L | | | F316 | | |
| 阀瓣表面 | 304L | | | 304L | STL | 316 | 316 | STL | 316L | 316L | STL |
| 阀座表面 | 304L | | | STL | STL | 316 | STL | STL | 316L | STL | STL |