

# H14W-16R 丝扣止回阀

产品名称	H14W-16R 丝扣止回阀
公司名称	温州新越阀门有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:新越 型号:H14W-16R 规格:DN50-DN1800
公司地址	浙江省温州市龙湾区滨海园区四道四路101号
联系电话	0577-86860855 18815133299

## 产品详情

一、产品描述：H14W不锈钢螺纹旋启式止回阀的功能是用来防止管路中的介质倒流。止回阀属于自动阀类，启闭件靠流动介质的力量自行开启或关闭。止回阀只用于介质单向流动的管路上，阻止介质回流，以防发生事故。适用介质为：水、油品、蒸汽、酸性介质等。

## 二、性能规范

公称压力	PN	1.6, 2.5, 4.0, 6.4	MPa
强度试验压力	PT	2.4, 3.8, 6.0, 7.6	
低压气密封试验压力		0.6	
高压气密封试验压力		2.0, 3.0, 4.8, 7.6	
适用介质	H14W-(16-64)C	H14W-(16-64)P	H14W-(16-64)R
	水、油品、汽	硝酸类	醋酸类
适用温度	-40 ~ 180		

### 三、主要零件材料

序号NO.	零件名称	材质
1	阀体	不锈钢CF8M/CF8
2	阀盖	不锈钢CF8M/CF8
3	摇杆插销	不锈钢316/304
4	阀瓣	不锈钢CF8M/CF8
5	螺塞	不锈钢316/304
6	螺塞垫片	聚四氟乙烯PTFE

### 四、主要连接尺寸及重量

单位：mm

SIZE	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
A	15	20	25	32	40	50	65	80
H	42	51	60	67	75	81	93	104
L	65	80	90	105	120	140	180	200
重量WT(kg )	310	445	680	1040	1490	2020		