金嘉荣塑胶防静电电木板，绝缘板，胶木板

产品名称	金嘉荣塑胶防静电电木板，绝缘板，胶木板
公司名称	深圳市金嘉荣塑胶材料有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:盖尔 型号:4545 质量等级:特A级
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新桥第三工业区
联系电话	0755-27460651 13652448683

产品详情

公司介绍

深圳市金嘉荣塑胶材料有限公司是一家专业致力于特种工程塑料及模塑行业高新技术和产品的开发设计、销售推广的企业。经多年的销售经验，公司一直与国内外生产厂家保持良好的合作关系。为满足客户的多方面需求，同时代理德国,台湾,韩国,瑞士,日本,美国等国家的各种、工程塑料，绝缘材料板、棒，片材。

《厂家批发直售》

高 级 塑 料：PEEK UPE CPVC PI PAI PBI PVDF PPS PEI PCTFE PET PSU(板 棒 管）

普 通 材 料：PTFE CPVC POM PVC ABS MMC PU PC PP PE 尼龙 有机玻璃（板 棒 管）

绝 缘 材 料：电木板 环氧板 冷冲板 布板 布棒 合成石 FR4

防静电材料：PEEK POM UPE 尼龙 电木板 亚克力等防静电产品

(全国批发直销进口塑料，普通塑料，绝缘材料，防静电材料)

金嘉荣电木板，绝缘板，胶木板，电木板供应商，电木板密度，电木板性能，电木板应用

【产品详情】

电木板特点： 机械强度良好，防静电，中级电气绝缘材料

用　途：适用于PCB钻孔，硅橡胶模具,治具，配电盘，电器，机械零件。适用于械性能要求较高的电机、电器设备中和绝缘结构零部件。机械强度良好，主要应用于ICT,ITE治具中绝缘部件的加工,测试治具，硅橡胶按键模具，治具板、模具夹板、台面研磨垫板、包装机、梳子等。物性: 比重1.45 g/cm耐温（连续）140 ° C耐温（短时）300 ° C 吸水率1.5 % <线热膨胀系数10 Kx燃烧性94HB（UL94）垂直层向弯曲强度120 MPa≥垂直层向压缩强度250 MPa ≥ 拉伸强度100 MPa ≥ 冲击强度67 kJ/m 粘合强度3600 N浸水后绝缘电阻1.0*10Ω垂直层向电气强度12.1 KV/m 平行层向击穿电压10 KV 相对介电常数5.5/（1MHz/50Hz) - 体积电阻10-7~10-8Ω x cm

规格：可以定制

尺寸：厚X宽X长3-50mmX1000mmX1220/2000mm

颜色：橙色、黑色

板材：厚度(2~ 80mm)*宽1025mm*长1230mm

材质：进口

产地：德国/瑞士/荷兰

【联系方式】

手　机：13652448683

电　话：0755-2746051

Q　Q：347939375

邮　箱：347939375@qq.com

邮　编：518125

网　址：http://www.jinjiarongsj.com