

厂家直销高质塑料叶片FFU 非标可定

产品名称	厂家直销高质塑料叶片FFU 非标可定
公司名称	东莞市百福盛净化设备科技有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌:百福盛 型号:575*575*320
公司地址	3034049258@qq.com
联系电话	0769-85848171

产品详情

FFU 层流送风单元模块可连接使用,使得 FFU 广泛应用洁净室、洁净工作台、洁净生产线、组装式洁净室和层流罩等应用场合。FFU 设有初、高效两级过滤网。风机从 FFU 顶部将空气吸入并经初、高效过滤器,过滤后的洁净空气在整个出风面以 $0.45\text{m/S} \pm 20\%$ 的风速匀速送出。

采用美国最新技术,适用于在各种环境中获得高级别的洁净环境。它为不同尺寸大小,不同洁净度等级的洁净室、微环境提供高质量的洁净空气。在新建洁净室、洁净厂房式改造翻新中,即可提高洁净度级别,降低噪音和减少振动,也可大大降低造价,安装维护方便,是洁净环境的理想部件。

特点:

- 1、独特的低振动、低噪音;
- 2、优异的空气均匀分布性能;
- 3、风速自动恒定或有级调节;
- 4、杰出的机械性能和可靠性;
- 5、过滤效率最高可达 $99.999\% @ 0.3 \mu\text{m}$
- 6、无段式调速/三段调速

FFU (风机过滤送风单元) 特点:

1. FFU系统方便灵活，可以适用于任何结构和各等级的洁净室。它还可以用在另外一些产品上，例如：可移动洁净房、洁净工作台、洁净走廊等。
2. 由防锈铝板、不锈钢、铝合金、钢板烤漆、镀膜钢或喷粉的铁板做成的FFU箱体，结构精巧坚固，便于安装。
3. 功耗低，运行成本低。
4. 采用强力风机，可在高静压下长期使用，但又可同时维持低噪音。
5. 我们的FFU应用范围广，适合从10.000级到1级的各种洁净室。

型号 FFU1175 × 575 FFU875 × 575 FFU575 × 575

外形尺寸 (mm) 1175 × 575 × 320 875 × 575 × 320 575 × 575 × 320

面风速(m/s) 低 高 低 高 低 高

0.35 0.45 0.35 0.45 0.35 0.45

噪音dB (A) 48 53 48 53 48 53

HEPA过滤效率 99.99% @ 0.3Um

HEPA过滤规格 1170 × 570 × 70 (mm) 870 × 570 × 70 (mm) 570 × 570 × 70 (mm)

电源 (Hz) AC单相 , 220V/50Hz AC单相 , 220V/50Hz AC单相 , 220V/50Hz

功耗 (W) 110 ~ 220W 100 ~ 180W 90 ~ 150W

机外余压 (Pa) 50 ~ 120 50 ~ 120 50 ~ 120