

供应玻璃钢模压轴流风机，离心风机

产品名称	供应玻璃钢模压轴流风机，离心风机
公司名称	枣强县泰艺玻璃钢加工厂
价格	500.00/台
规格参数	品牌:泰艺 型号:齐全
公司地址	河北省衡水市枣强县工业园区
联系电话	0318-8282333 13231812888

产品详情

1.产品介绍 FT35-11型 模压玻璃钢轴流风机是用液压机压制而成，密度更大，强度更高，具有价格低廉、供货快捷、造型美观大方、拆装方便、光洁度高、耐磨、颜色可调等优点。本系列产品可用作一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或加强暖气散热之用，若将机壳去掉，则可作自由风扇用，也可在较长的排气管道内间隔串联安装，以提高管道中的风压。2.风机型号 FT35-11型 模压玻璃钢轴流风机按叶轮直径不同共分为十三种机号，依次排列为 2.8、3.15、3.55、4、4.5、5、5.6、6.3、7.1、8、9、10、11.2等。每一种机号叶片又可安装15°、20°、25°、30°、35°五种角度。该风机可制作普通、防爆二种。本系列产品均采用叶轮直接装在电机轴上的直联结构。在叶轮圆周速度不超过60米/秒条件下配用三种转速：2900、1450、960转/分。而对进风口方向看叶轮为逆时针转动，进气方向在叶轮端。通过FT35-11玻璃钢风机的气体可以为各种具有腐蚀性的气体（无任何粉尘），其温度不得超过60

。3.结构组成 主要由叶轮、机壳、集风器等三部分组成：

- 1、叶轮部：由叶片和轮壳组成，叶片由玻璃钢压制而成，且按选定之安装角度于轮毂上。
- 2、机壳部：由风筒、支架组成。均采用玻璃钢制成。风筒为圆筒型与叶轮之间有一定间隙。

4.FT35-11系列轴流风机安装

- (1)安装前应详细检查风机是否有损坏变形，如有损坏变形，待修理托善后，方可进行安装。
- (2)安装时要注意检查各连接部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。
- (3)连接风口管道的重量不应由风机的风筒承受，安装时应另加支撑。
- (4)在风机风口端必须装集风器，希望装置防护网。
- (5)风机底座必须与地基平面自然结合，不得敲打底座强制连接，以防底座变形，安装时应校正底座，加垫铁片，基本保持水平位置，然后拧紧地脚螺栓。
- (6)安装完毕后，必须进行试验，待运行正常后，才允许正常使用。