

联浩兴厂家按客户要求15，17，22寸防爆显示器

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 联浩兴厂家按客户要求15，17，22寸防爆显示器 |
| 公司名称 | 深圳市联浩兴科技有限公司 |
| 价格 | 80.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:联浩兴 型号:LHXJS16-Ex 材质:不锈钢 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区沙井镇沙井街道茭塘南区4巷1号百福大厦901室 |
| 联系电话 | 0755-89485200 13823134639 |

产品详情

联浩兴厂家按客户要求订做15，17，22寸防爆显示器已获B级认证，欢迎来电深圳市联浩兴科技有限公司：13823134639 QQ:812211994 赵可！深圳市联浩兴科技有限公司,是一家致力于防爆监控系统研发、生产销售、并为客户提供一体化防爆解决方案的高新科技安防企业，是深圳市安全防范协会理事单位，公司产品涵盖防爆摄像机、防爆红外摄像机、网络高清防爆摄像机、微型防爆摄像机、防爆云台、防爆高速球，防爆一体化摄像机、耐高温水冷防爆摄像机、防爆解码控制器、矿用防爆摄像机、防爆接线箱、防爆摄像机护罩、防爆摄像机支架、防爆云台支架、防爆挠性连接管等防爆辅助设备

15寸防爆显示器,17寸防爆显示器,22寸防爆显示器，防爆显示器厂家，B级防爆显示器

【防爆显示器】

产品型号：LHXJS16-Ex

产品编号：LHXJS16-Ex/SS

防爆等级：ExdIIB

防护等级：IP66

产品材质：不锈钢304或者316L或碳素钢可选

产品重量： 24Kg

安装方式：垂直摆放或者专用支架吊装

15寸防爆显示器,17寸防爆显示器,22寸防爆显示器，防爆显示器厂家，B级防爆显示器

【防爆显示器产品特点】可在防爆区域现场实现监视 优质液晶显示面板 复合视频信号或VGA信号输入 平板设计，充分节省空间 轻巧的外形，易于搬运和使用 可以按照使用习惯调整观看角度 室内、室外安装，避免垂直放置时的雨淋

【防爆显示器产品描述】防爆显示器是为防爆工业电视系统设计的专用设备，它的出现改变了监视器只能安放在控制室的局面，在危险的防爆区域一样可以为用户提供清晰直观的监视画面，极大的提高了系统配置的灵活性。防爆监视器将有可能扮演安防工程的重要角色。

防爆监视器采用了优质的15英寸液晶面板，分辨率1024x768，点距0.297mm。

100VAC~240VAC宽电压工作范围。

具备VGA接口和标准视频接口，支持NTSC和PAL制式。

显示窗采用特殊的钢化平板玻璃制作，在坚固耐用的同时，保证画面的显示效果。

设备能在-0 到+70 温度条件下长时间稳定工作。

防爆显示器的安装方式主要是桌面或平台的直接摆放，也可以通过专用支架吊装。

防爆显示器产品广泛应用于石油、化工、加气站、加油站、矿产、医药、航天、轮船、军工、油罐车等多个行业腐蚀性环境。

【防爆显示器详细参数】

机械指标 材质:不锈钢304或者316L或碳素钢可选 防护等级：IP66 重量： 24Kg 运输重量：28Kg
视窗厚度：12mm 视窗面积：306 x 230mm 出线孔数量：2 出线孔螺纹规格：G-3/4 ”
安装方式：垂直摆放或者专用支架吊装

电气指标 输入电压：100VAC~240VAC 工作电流： 300mA 功率：24W
输入信号：1路复合视频信号或1路RGB模拟 信号输入：，出厂时支持其中一种
面板开关：1个自锁型电源开关 电气连接：3芯电源电缆 视频输入：1根带有BNC插头的同轴电缆
RGB模拟输入：1根带有15针D-SUB接头的电缆

15寸防爆显示器,17寸防爆显示器,22寸防爆显示器，防爆显示器厂家，B级防爆显示器