

## 输料斗式输送机DS系列-DS400

产品名称	输料斗式输送机DS系列-DS400
公司名称	杭州临安三和机械有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:三和机械 型号:DS400 输送量:29-59m <sup>3</sup> /h
公司地址	临安工业园
联系电话	057163782235 18758234039

## 产品详情

熟料斗式输送机ds系列：

- 一、工作原理： 输送链为套筒滚子链，连续斗式结构，用于高温熟料的水平、爬坡（可达60度）输送。其耐湿性和可靠性优于传统的鳞板式输送机、皮带输送机和推动输送机等，单机输送最长可达150m左右。
- 二、主要特点： 1、输送能力大。最大输送能力可达526m<sup>3</sup>/h，最大倾角可达60度。耐高温、可输送温度小于600度以下的物料。
- 2、输送链是由牵引链、承载链和正向搭接（或反向搭接）的料斗组成，三部分可自由装卸。
- 3、承重件的滚轮中带有滚动轴承，以滚动摩擦代替以往采用的滑动摩擦，运行阻力降低55-65%,大大减少了输送机的功率消耗。
- 4、牵引链与承载链分开，使结构简化，成本降低，安装维修方便。
- 5、使用寿命长，牵引链采用长节距、套筒滚子链，链条个零件均采用合金钢材料；并经热处理加工，耐磨。输送部分及物料的重量由承重件承担；链条不再承担重量，减少磨损。
- 6、工艺布置多样，可水平、倾斜，还可以由多段水平、倾斜组合布置。