沼渣固液分离机-禽畜粪便脱水处理设备

产品名称	沼渣固液分离机-禽畜粪便脱水处理设备
公司名称	博山开发区万祥机械厂
价格	20000.00/套
规格参数	品牌:万祥 型号:lx280-2 外形尺寸:2100x750x1600
公司地址	博山开发区张庄村
联系电话	0533-4661555 13573340333

产品详情

产品简介：该固液分离机分离速度快，经分离后的粪渣含水量在50-60%之间，出渣量及含水量可调整，可适用不同成份的饲料（如草及精饲料），便于运输，其固粒物很适合作为鱼饲料和有机肥的原料等。机器去污能力强，无堵塞，清洗方便。经过处理的粪尿水含固率、化学耗氧量、总耗氧量、氮、磷的去除率可在70-95%之间。固液分离机的机架、筛框、筛网和等由不锈钢和防腐处理等制成，耐腐蚀、强度高，使用寿命长。自动化程度高，耗电量小，价格低。只需按启动停止按钮进行操作、操作简单。

用途价值

经过分离后的粪便可直接用于改良土质。

经过分离后的牛粪可作为牛床垫料使用，同时还可以制作成牛粪燃料节约成本。

经过分离后的粪便拌入草糠充分搅拌，加入菌种发酵，造粒可制成复合有机肥。

经过分离后的固体粪便利于运输，可以以高价格出售。

经过分离后的液体粪便直接排入沼气池，出沼气的效率更高，而且沼气池不会被堵塞，延长沼气池使用寿命。

经过分离后的粪便可用于养殖蚯蚓，种植蘑菇，喂鱼等，可为您养殖场增加相当可观的附加效益。

所以一台固液分离机创造出的价值远远大于其本身价值。

工作原理固液分离机通过无堵浆液泵将粪水抽送至主机，经过螺旋挤压将粪水推之主机前方，物料中的水分在边挤压边过滤的作用下挤出滤网，从排水管流出，主机前方压力不断增大，当达到一定程度时，就将卸料口顶开，挤出挤压口，达到挤压出料的目的，用户可根据需求通过主机两侧的加重块调节工作效率和含水率（脱水率高达70%）。

应用范围：此固液分离机可广泛做为酒糟、药渣、淀粉渣、酱渣、屠宰厂、猪、牛、鸡、马及各类禽畜养殖行业对禽畜粪便、等高浓度有机污水的固液分离。