

成都高分子护树板,成都树脂复合树池盖,成都树篦子成都,树围

产品名称	成都高分子护树板,成都树脂复合树池盖,成都树篦子成都,树围
公司名称	崇州市元通镇兴达铸制厂
价格	100.00/套
规格参数	品牌:成都高分子护树板 型号:1000*1000 1500*1500:1200*1200
公司地址	四川省成都市崇州元通镇
联系电话	13548105158

产品详情

一、成都高分子护树板安装施工问题：

- 1、井盖及井壁结构设计尺度低，其结构层无加固加强设计等。
- 2、在途机动车行道范围规划布设管线工程不合理。
- 3、城市交通中大批重型超载车辆，选用井盖的产品荷载能力不足造成破损。
- 4、井壁承受力小，超出所能承受井盖自重和车辆荷载，造成沉降。
- 5、井圈加固施工不规范，导致井盖与路面不平，框架破裂、甚至井盖寿命降低破损。
- 6、井盖安装不规范，不按规定要求安装。

成都树脂复合树池盖

- 1、防响：井盖与井圈接触面进行机加工，使之更吻合无异响。
- 2、防滑：井盖表面铸出菱形块花纹。检查井圈使用了环与环相连的结构方式，并且在环口的表面设置了增加磨阻系数的十字凸起，由此来增加沥青基础材料在辅助道路后与圈圈的磨阻系数。
- 3、防位移：由于井圈与地面有锚固螺栓的固定（见图内小圆孔起固定作用），使检查井盖在施工中，不

会因压路机的碾压而造成井圈圈口的错口，以达到标准施工。

4、防坠落：新型五防检查井盖，里面内置防坠落网格，防止因井盖丢失而导致人员或其他物体坠落，造成伤害。

5、防盗：井盖在井圈下设置了防盗暗盒、开启折板，替代了防盗链，彻底起到了防盗作用。

成都树篦子铁井盖有超重型和轻形二种，轻形铸铁井盖是通常路面上放的，超重型关键用在集装箱车或重型卡车历经的路面里设的。

在规格型号上，铸铁井盖超重型400KN，普型250KN，轻形125KN；弯折抗压强度，均值22MPa冲击性抗压强度，均值10J/m²；缩小抗压强度是均值25MPa；抗拉强度是均值10MPa；延展性变位系数，均值100MPa这些。

在主要用途上，超重型铸铁井盖试验载荷400KN，抗腐蚀、抗老化、耐腐蚀、延展性大、长寿命、承载能力高，不容易形变、安全系数好。并且，超重型生铁两层井座下水井盖承重特大于360kN或超汽-20级主车。合乎了有关国家标准标准。

除此之外，超重型铸铁井盖表层耐腐蚀，品质为损害1%。

球墨铸铁井盖重型非国标重量型号：700圆/800/B125/C250/D400/E500/E600

尺寸：可定制重量20.25.30.40.50.60.70.80.100公斤

球墨铸铁是铁水在凝固过程中，内部元素形成形状为球状石墨的铸铁，它是一种高强度的铸铁材料。

通过加热石墨材料后，就能成功的将铸铁的性能，提高到接近于钢的各项性能

我公司主要经营成都井盖，四川井盖，四川井盖批发，四川井盖生产厂家