

Mobilgear 600XP460新加坡_埃克

产品名称	Mobilgear 600XP460新加坡_埃克
公司名称	深圳市埃克斯石油化工有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:壳牌 型号:DS1549
公司地址	深圳市宝安区松岗街道楼岗社区东风工业区八栋203号
联系电话	0755-81796862 17722815833

产品详情

美孚拉力士400系列

特点和优点使用美孚拉力士400系列润滑油能使压缩机更清洁和下存款相比传统矿物油，从而导致维护间隔之间更长的运行时间。

他们出色的氧化和热稳定性可靠延长使用寿命，同时可以控制油泥和沉积形成。

它们具有优异的抗磨损和腐蚀保护，可以提高设备寿命和性能。

特征优点及潜在效益

在放线降低存款

改进压缩机性能杰出的氧化与热稳定性油品寿命较长

改进的过滤器的使用寿命

优点美孚齿轮油600系列油品具有以下优点：?油品寿命较长，从减少氧化和石油退化造成的-和更低的油体温度?减少牙齿磨损，由于优异的承载性能?增强抗锈蚀和铜轴承金属腐蚀?良好的润滑水存在时，由于标记的抗乳化液的形成和标记抗泡沫性能?较小的齿轮箱，可用于给定的传输载荷?降低功耗由于降低摩擦系数?库存减少是由于广泛的应用范围?无铅添加剂技术减少了对健康和环境的危害?降低维护和维修成本得到提高营业利润

应用美孚齿轮油600系列润滑油推荐用于密闭的工业齿轮的循环或飞溅式润滑在散装油经营温度高达110。(最)低油温由倾点支配。这些油还可以令人满意地混合，但一个合适的加热器将是必要的重质(原)

油在环境温度，并也为低于18 的较轻的。非齿轮应用美孚齿轮油600系列产品包括：联轴器，螺钉和重
仓平原轴承在低速下运行。注意：对于蜗轮在散装油温高于95 ° C -美孚格高或美孚SHC
600系列产品应该被使用。

美孚拉力士SHC 1020系列超优性能润滑油主要供润滑极重负荷的回转螺杆式及叶片式空气压缩机。它们
特别适用于矿物油产品能力不济的严苛工作条件中，例如必需承受高终压温度，或要求换油周期长的应
用。本系列产品以特定功能设计的合成无蜡碳氢液体和高工艺技术生产的添加剂配方调制而成，确保其
抗氧化及耐热裂解性能超越矿物油的空气压缩机油。在其他空气压缩机油不能满足要求的情况下，它们
却表现出杰出的设备保护功能和可靠性。美孚拉力士SHC

1020系列油品的磨损保护性能优异，抗氧化和热降解性能杰出，大大超越了矿物油产品。它们独特的配
方，有助减少设备的故障，以及下游部件的积炭及污染，从而节省保养费。它们的高粘度指数，确保了
在高温时润滑作用仍然有效。与矿物油产品比较，美孚拉力士SHC

1020系列润滑油显著降低了失火和(爆)炸的可能性。它们几乎不产生积炭，而且自然点火温度高，因此
性能改进、安全性提高。它们卓越的分水性，减少了聚集式滤油器所产生的乳化液，因此无需经常保养

。

应用范围

美孚拉力士SHC1020系列润滑油主要供回转式螺杆和叶片压缩机采用。对于排气温度高达200°C的连续性
高温运作，它们特别有效。拉力士SHC 1020系列润滑油推荐用于发生过油品降解过度、叶片效能不佳或
产生积炭的压缩机中。它们与所有用在压缩机里的金属结构相容，也与传统的矿物空气压缩机油相容，
但与其他油品掺用，则可能减弱其整体性能。美孚拉力士SHC

1020系列润滑油不可供呼吸器中的压缩机使用。以下类型压缩机采用美孚拉力士SHC 1000系列润滑油后
，显示了优异的性能：主要推荐用于回转式螺杆和叶片压缩机及喷油冷却的螺杆式压缩机极有效在严苛
情况下工作的压缩机采用矿物油产品，而有油品过度降解纪录的多级压缩机含有重要的齿轮与轴承的压
缩机系统安装在固定及流动装置中的压缩机