

电动葫芦跑车轮承德电动葫芦烟台川崎起重多图

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 电动葫芦跑车轮承德电动葫芦烟台川崎起重多图 |
| 公司名称 | 烟台川崎电动葫芦有限公司 |
| 价格 | 150.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:川崎 型号:CK1297 |
| 公司地址 | 烟台市芝罘区只楚路122号 |
| 联系电话 | 0535-2991211 15953576845 |

产品详情

烟台川崎电动葫芦配件大全

微型电动葫芦遥控器220V

接收器部件是完全按照电动葫芦线控手柄的控制方式接线的，也就是说可以完全替换4线的线控手柄，也可以保留原有的线控手柄，双控控制。首先找到线控手柄上对应的9,10,11,12号接线端子，可以打开手柄或者电机接线盒，一般内部都有接线图，按照图上线号，对应我们产品的线号一一对应去并接，可以把4根线接到葫芦接线盒上去，也可以直接接到手柄上去，或者废弃手柄，把接手柄的4根线直接接到接收器盒里。

新型重锤限位器

重锤限位装置，其特征在于所属重锤限位装置包括一个重锤限位开关及相应的一个重锤；上述重锤限位开关包括壳体及拉杆，拉杆配置有复位弹簧，对应上述拉杆各设置有一组常开触点；上述两个重锤上、下设置在电动葫芦的钢丝绳上；拉杆的一端伸出壳体通过拉紧绳连接相应的重锤；其中重锤在下的重锤限位开关的常开触点串入上升接触器控制回路，重锤在上的重锤限位开关的常开触点串入总接触器控制回路。

电动葫芦后制动手动释放装置，主要用于船用电动葫芦的手动释放。其特征在于它包括支撑架(1)、顶头(2)、手柄(3)、推杆(4)、螺母(5)和压力弹簧(6)，所述推杆(4)垂直穿接于支承架(1)中心，顶头(2)连接于推杆(4)左端，手柄(3)上端与支承架(1)相连，中间套置于推杆(4)右端，推杆(4)内侧的手柄(3)上旋置螺母(5)，压力弹簧(6)置于螺母(5)与支承架(1)之间。本实用新型的有益效果是：当电动葫芦在起吊重物发生停

电或其他紧急情况时，可以不需使用电力，使用本装置把重物缓慢下放到地上。使用方便，提高了电动葫芦使用的安全性