

【新推出QS认证双吹风淋室】

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 【新推出QS认证双吹风淋室】 |
| 公司名称 | 上海梦盟自动化科技有限公司 |
| 价格 | 12000.00/套 |
| 规格参数 | 吹淋方式:多人双吹 箱体材质:冷轧钢板烤漆 适用对象:人淋室 |
| 公司地址 | 嘉定区黄渡镇方黄公路7735号F311室 |
| 联系电话 | 021-58181981 13122573602 |

产品详情

| | | | |
|-------|---------------|--------|-------------|
| 吹淋方式 | 多人双吹 | 箱体材质 | 冷轧钢板烤漆 |
| 适用对象 | 人淋室 | 功能 | 智能语音风淋室 |
| 自动化程度 | 全自动 | 品牌 | MEME |
| 型号 | MM-4D-1400 | 喷嘴数 | 36 |
| 喷嘴口直径 | 28 (mm) | 过滤器效率 | 99.99% |
| 喷口风速 | 25-30 (m/s) | 循环风量 | 12cmm |
| 风淋区尺寸 | 800*2920*1950 | 风淋时间范围 | 可自由设定 |
| 电源 | 380 (V) | 最大功耗 | 3.04 (Kw) |
| 适用领域 | 净化车间 | | |

风淋室是人员进出洁净所必需的通道，并同时起到气闸室密闭洁净室的作用，是进行人员净化和防止室外空气污染洁净区的有效设备。

为了减少由于人员进出所带来的大量尘埃粒子，经高效过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除尘埃粒子，清除后的尘埃粒子再由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。

产品说明：

功能：

- 1、电子联锁功能。
- 2、人员、货物管制功能。
- 3、防止尘埃进入无尘室功能。

特点：

- 1、系统自动控制（兼手动操作），两门电子联锁，记忆性感应自动吹淋。
- 2、门、底板、喷嘴均采用不锈钢材料制造，美观耐用、不变形。
- 3、两门装用进口闭门器，自动关闭。
- 4、led显示吹淋时间（0~99s可调）
- 5、初、高效双过滤系统，延长高效滤网寿命，节省运行成本。
- 6、大风量高压头风机，低阻力高效滤网，风速高达25m/s以上，确保除尘效果。
- 7、两侧装有指示灯，明确指示工作状态。
- 8、模块化设计，组装运输方便。

技术参数：

规格

| 规格 | | mm-1d-1400 | mm-2d-1400 | mm-3d-1400 | mm-4d-1400 | mm-5d-1400 |
|--------|---------|---|------------|------------|---------------|------------|
| 尺寸 | w(w1)mm | 1350(800) | 1350(800) | 1350(800) | 1350(800) | 1350(800) |
| | d(d1)mm | 1000(920) | 1200(1120) | 2000(1920) | 3000(2920) | 4000(3920) |
| | h(h1)mm | 2100(1950) | 2100(1950) | 2100(1950) | 2100 (1950) | 2100(1950) |
| 适用人数 | | 1 | 2 | 4 | 6-7 | 8-10 |
| 材质 | | 钢板粉体烤漆或sus304或316 | | | | |
| 门 | | 整体不锈钢门框5mm透明钢化玻璃，附自动闭门器 | | | | |
| 照明 | | 20w × 1 | 20w × 1 | 20w × 1 | 20w × 2 | 20w × 2 |
| 喷嘴数量 | | 不锈钢方向可调型（埋入式） stainless steel direction adjustable type (flush type) | | | | |
| | | 12只 | 12只 | 24只 | 36只 | 48只 |
| hepa数量 | | 610 × 610 × 70mm过滤效率99.999%(0.3um) | | | | |
| | | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 风速 | | 浴尘时约25 ~ 30m/sec(循环时约9m/sec) | | | | |
| 处理风量 | | 14cmm | 14cmm | 28cmm | 42cmm | 56cmm |
| 循环风量 | | 4cmm | 4cmm | 8cmm | 12cmm | 16cmm |
| 风机 | | 2p ~ 4p | | | | |
| 数量 | | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 控制系统 | | pc模板电路控制,显示型触控面板,led字幕定时器. 电子联锁,2p ~ 4p风速自动切换功能语音功能语音功能(选配) | | | | |
| 功率 | | 1200w | 1200w | 2400w | 3600w | 4800w |
| 电源 | | 380v 50hz | | | | |