

【新推出风淋室】双吹风淋室、单吹风淋室

产品名称	【新推出风淋室】双吹风淋室、单吹风淋室
公司名称	上海梦盟自动化科技有限公司
价格	11000.00/套
规格参数	吹淋方式:双人双吹 箱体材质:外钢板内不锈钢 适用对象:人淋室
公司地址	嘉定区黄渡镇方黄公路7735号F311室
联系电话	021-58181981 13122573602

产品详情

吹淋方式	双人双吹	箱体材质	外钢板内不锈钢
适用对象	人淋室	功能	智能语音风淋室
自动化程度	全自动	品牌	MEME
型号	MM-2D-1400	喷嘴数	12
喷嘴口直径	28 (mm)	过滤器效率	99.99%
喷口风速	25-30 (m/s)	循环风量	6CMM
风淋区尺寸	800*1120*1950	风淋时间范围	可自由选择
电源	380 (V)	最大功耗	1.52 (Kw)
适用领域	净化车间		

风淋室

风淋室是人员进出洁净所必需的通道，并同时起到气闸室密闭洁净室的作用，是进行人员净化和防止室外空气污染洁净区的有效设备。

为了减少由于人员进出所带来的大量尘埃粒子，经高效过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除尘埃粒子，清除后的尘埃粒子再由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。

	mm-1d-1400	mm-2d-1400	mm-3d-1400	mm-4d-1400	mm-5d-1400
--	------------	------------	------------	------------	------------

尺寸	w(w1)mm	1400(900)	1400(900)	1400(900)	1400(900)	1400(900)
	d(d1)mm	1000(865)	1250(1115)	1600(1465)	2500(2365)	5000(4865)
	h(h1)mm	2180(2050)	2180(2050)	2180(2050)	2180(2050)	2180(2050)
适用人数	1	2	3	4-5	10-12	
材质	钢板粉体烤漆或sus304或316					
门	整体不锈钢门框5mm透明钢化玻璃，附自动闭门器					
照明	20w × 1	20w × 1	20w × 1	20w × 1	20w × 1	20w × 1
喷嘴数量	不锈钢方向可调型（埋入式） stainless steel direction adjustable type (flush type)					
	12只	16只	18只	32只	64只	
hepa数量	610 × 610 × 70mm过滤效率99.99%(0.3um)					
	2	2	2	4	8	
风速	浴尘时约25 ~ 30m/sec(循环时约9m/sec)					
处理风量	14cmm	16cmm	18cmm	32cmm	64cmm	
循环风量	4cmm	6cmm	8cmm	12cmm	24cmm	
风机	2p ~ 4p					
数量	2	2	2	4	8	
控制系统	pc模板电路控制,显示型触控面板,led字幕定时器. 电子联锁,2p ~ 4p风速自动切换功能语音功能语音功能(选配)					
功率	1520w	1520w	1520w	3040w	6080w	
电源	380v 50hz					