

【中国好品牌快速卷门】工业PVC快速卷帘门

产品名称	【中国好品牌快速卷门】工业PVC快速卷帘门
公司名称	株洲市荷塘区致远门控经营部
价格	17000.00/套
规格参数	开启方式:卷闸 安全等级:A级 产地:上海
公司地址	株洲市荷塘区新塘路1600号
联系电话	13973325267

产品详情

开启方式	卷闸	安全等级	A级
产地	上海	品牌	MEME
门框最大尺寸	6000*7000 (mm)	类型	整套门
水密性	高	抗压强度	强 (Mpa)
摆锤冲击量	强	材质	PVC
等级	优质	风格	现代
开关类型	自动或手动	类别	整套门
门框板材厚度	2.0MM	使用范围	车厂房门
颜色	可自由选择		

快速卷门：用途：适用于医药、高科技电子、精密机械、包装、卷烟、印刷、纺织、超市、洁净厂房（10万-1000万内）及厂房区间的通道。

室内安装最大尺寸：最大宽度：11000mm最大高度：7000mm

室外安装最大尺寸：最大宽度：5000 mm最大高度：6000mm

型号及参数

型号 pzs/810 pzs/830 pzs/850

宽 1000-2000mm 1500-3800mm 3500-11000 mm

门体尺寸高1800-2500 mm 2000-4000mm 3000-6000 mm

马达 0.75kw ~ 4p 0.75kw ~ 4p 1.5kw ~ 4p

主要参数:门帘高强度聚乙烯涂层基布,门体底部和中间部位均竖防风加强杆.(黄色防虫)

耐温性: - 30 ° c ~ 70 ° c

抗风性能:50-100km/h

导热系数:5w/m2k

电源: 380v

控制方式:plc程序控制

安全装置:photo all

快速门特点:

安全保护装置:门底部安装了安全感应装置,门在下降过程中遇到障碍物会立刻反弹开启.

门帘:采用高强度聚乙烯刀刮涂层基布.高速开启(0.8-1.8m/s)

控制系统:采用尖端的微机控制方式,可以自动识别故障并指示问题,方便维修,维护.

特点:密封性强、不积尘、高稳定性、易清洗、符合gmp要求.

适用性:适用于医药、食品、电子、洁净厂房(1000级至10万级)、卷烟、印刷纺织、超市及其它轻工业厂房的区域隔离.

配置:

- 1、动力系统：快速卷门专用电机，380v/0。75kw-3kw/206转/分
- 2、框架：不锈钢、喷塑的优质防腐金属
- 3、门帘：比利时、希运、高强底聚乙烯涂层基布（颜色有黄、白、蓝、红多种颜色可选）
- 4、电路控制：plc程序及变频器控制
- 5、密材性能：天然马棕毛刷
- 6、门底部密材：防油、防酸、防腐橡塑密封条
- 7、提升速度：0.9-2m/s
- 8、开启方式

双面接钮

地磁感应开启

微波感应控制方式

触摸安全保护系统

遥控开启系统

双面手动控制方式

停电开启系统

互锁功能:有助于提高阻断效果.互锁功能就是连接各设备的控制器,防止两道门同时开启,即只有当其中一扇门关闭后,另一扇门才能开启,当遇紧急情况时两扇门才能同时开启.