

## 【新推出风淋室】双吹风淋室,风淋通道,风淋房

产品名称	【新推出风淋室】双吹风淋室,风淋通道,风淋房
公司名称	上海梦盟自动化科技有限公司
价格	11000.00/套
规格参数	吹淋方式:双人双吹 箱体材质:冷轧钢板烤漆 适用对象:人淋室
公司地址	嘉定区黄渡镇方黄公路7735号F311室
联系电话	021-58181981 13122573602

## 产品详情

吹淋方式	双人双吹	箱体材质	冷轧钢板烤漆
适用对象	人淋室	功能	智能语音风淋室
自动化程度	全自动	品牌	MEME
型号	MM-2D-1400	喷嘴数	12
喷嘴口直径	28 ( mm )	过滤器效率	99.99%
喷口风速	25-30 ( m/s )	循环风量	6CMM
风淋区尺寸	800*1120*1950	风淋时间范围	可自由设定
电源	380 ( V )	最大功耗	1.52 ( Kw )
适用领域	净化车间		

风淋室是人员进出洁净所必需的通道，并同时起到气闸室密闭洁净室的作用，是进行人员净化和防止室外空气污染洁净区的有效设备。

为了减少由于人员进出所带来的大量尘埃粒子，经高效过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除尘埃粒子，清除后的尘埃粒子再由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。

产品说明：

功能：

- 1、电子联锁功能。
- 2、人员、货物管制功能。
- 3、防止尘埃进入无尘室功能。

特点：

- 1、系统自动控制（兼手动操作），两门电子联锁，记忆性感应自动吹淋。
- 2、门、底板、喷嘴均采用不锈钢材料制造，美观耐用、不变形。
- 3、两门装用进口闭门器，自动关闭。
- 4、led显示吹淋时间（0~99s可调）
- 5、初、高效双过滤系统，延长高效滤网寿命，节省运行成本。
- 6、大风量高压头风机，低阻力高效滤网，风速高达25m/s以上，确保除尘效果。
- 7、两侧装有指示灯，明确指示工作状态。
- 8、模块化设计，组装运输方便。

技术参数：

规格

项目	aas-id-1400	aas-2d-1400	aas-3d-1400	aas-4d-1400	aas-nd-1400
尺寸	w(w1)mm	1400(900)	1400(900)	1400(900)	1400(900)
	d(d1)mm	1000(865)	1250(1115)	1600(1465)	2500(2365)
	h(h1)mm	2180(2050)	2180(2050)	2180(2050)	2180(2050)
适用人数	1	2	3	4-5	10-12
材质	钢板粉体烤漆或sus304或316				
门	整体不锈钢门镶5mm透明钢化玻璃，附自动闭门器				
照明	20w × 1	20w × 1	20w × 1	20w × 1	20w × 1
喷嘴数量	不锈钢方向可调型（埋入式）				
	12只	16只	18只	32只	64只
hepa数量	610 × 610 × 70mm过滤效率99.99%(0.3um)				
	2	2	2	4	8
pre filter	600 × 300 × 12mm不织布				
	2	2	2	4	8
风速	浴尘时约25 ~ 30m/sec(循环时约9m/sec)				
处理风量	14cmm	16cmm	18cmm	32cmm	64cmm
循环风量	4cmm	6cmm	8cmm	12cmm	24cmm
风车	高静压2p(或2p ~ 4p变速马达)				
数量	2	2	2	4	8
控制系统	pc模板电路控制,显示型触控面板,led字幕定时器.				
	电子联锁,2p ~ 4p风速自动切换功能语音功能语音功能(选配)				
功率	1520w	1520w	1520w	3040w	6080w
电源	3 £ 380v				

