

实验台-江苏福团实验设备有限公司

产品名称	实验台-江苏福团实验设备有限公司
公司名称	江苏福团实验设备有限公司
价格	880.00/M
规格参数	福团实验:3000*750*800
公司地址	江苏省连云港市赣榆区
联系电话	0518-86295501 18805128311

产品详情

一、概述 1、台面耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强、同时防火、防水及有稳定的抗细菌性质、不支持细菌生长。 2、高强度，承重性能优良。 3、外形美观大方。 二、具体材质说明及技术要求

1、总体要求 1) 外形尺寸：长、宽、高误差点 2mm，邻边垂直度：台面对角线、框架对直线1000mm 2mm；2000mm 3mm；3000mm 4mm； 2) 工艺要求： a、木质部分：贴面和封边部件应严密、平整、不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。 b、钢部件表面必须经纯环氧树脂粉高温喷涂处理，平整光滑，不允许出现喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，钻孔位置最低要求由模具定位、切割、钻孔和倒角应去掉毛刺。

c、各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动。金属配件应做除锈和防腐处理。 d、柜体接缝要求 3mm；门板与门板间缝 2mm；整体尺寸误差 8mm，要求水平稳固。

e、所有水、电、气路要求安全、适用、隐藏式安装。 2、具体参数

钢木结构实验台（天平台、仪器台、高温台）材质说明 a、金属框架：采用上海宝钢产40*60*1.5mm高质量钢材焊接而成c型承重框架，表面经酸洗、磷化、耐酸碱epoxy粉体静电喷涂、高温固化处理，整体具有较强的耐蚀性，可以耐酸碱及有机溶剂的腐蚀。 b、台面：采用实验室专用12.7mm厚实芯理化板，四周加厚至25mm，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等优点。 c、门面：采用厚度为18mm的三聚氰胺中密度板，选用优质2mm厚pvc封边条作防水封边处理。 d、柜体：采用厚度为18mm的三聚氰胺中密度板，选用优质2mm厚pvc封边条作防水封边处理。 e、背板：选用9mm厚优质三聚氰胺板。 f、水槽：采用pp材质一体成型制作而成，具有抑菌、易清洁、耐腐蚀等优点，台下托底式安装，利于台面积水自然回流，美观实用。 g、化验水咀：采用三口鹅颈水咀，可3600旋转，优质陶瓷阀芯，管体部分为黄铜合金铸造成型，表面经环氧静电喷涂处理，防锈耐腐蚀。 h、拉手：不锈钢亚光拉手或铝合金、pvc一字暗拉手，两端配专用堵头