镜面自流平地坪施工

产品名称	镜面自流平地坪施工
公司名称	温州广迪地坪工程有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:广迪地坪 型号:GD121
公司地址	永嘉县桥头镇壬田村壬田大街343号
联系电话	131061115337 13106115337

产品详情

镜面自流平地坪施工

产品信息名称： 地坪特性：
能消除及防止静电或电磁波产生，避免静电火花及电磁波干扰及破坏。 适用范围：
①电子、计算机生产及包装区；②电讯、电子、计算机控制中心； 厚度：1.0mm 2.0mm 3.0mm
表面形态：亮光型 止滑型 使用年限：1.0mm:5年 2.0mm:8年 3.0mm:10年以上 施工工艺： ①防水处理：
一楼地面需已做好防水处理；
②素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘、使其达到：平整、无松动、无油
污、干燥（含水率≤8％）；
③环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力；
④砂浆中涂：将环氧树脂加入适量的石英砂，用镘刀将其均匀涂布在底涂上，起到耐
压、耐冲击、增加床材厚度等；
⑤铜箔铺设：导电铜箔采用井型铺设（3×3m），有效排除累积之静电；
⑥导电批涂：导电批涂依实际需要施工数道，要求达到整体面积导电并快速排泄电 荷；
⑦防静电面漆：防静电自流平面漆一道，表面电阻平均系数值105-108Ω，完工后整体
地面光亮洁净，颜色均一，无空鼓；⑧施工完成：
24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25℃为准，低温开放时间需适度延长） 本公司本着与时俱进，快速发展的原则，具有一支专业的施工队伍，专门从事各种地坪工程施工，保证质量和工期，以求更好的服务于社会.　　服务宗旨：以质量求生存，以信誉求发展。