

台湾金口KGMC衬氟法兰闸阀Z41F46

产品名称	台湾金口KGMC衬氟法兰闸阀Z41F46
公司名称	厦门穆齐机电设备有限公司
价格	100.00/个
规格参数	QQ:3397568559 电话:15060701897
公司地址	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区建港路29号 海沧国际物流大厦2楼201室之一F0030
联系电话	0592-6580093 15060701897

产品详情

台湾金口KGMC衬氟法兰闸阀Z41F46

金口阀门Z41F46法兰衬氟闸阀又称氟塑料衬里耐腐阀门，是将聚四氟乙烯树脂（或型材经加工）采用模压（或镶嵌）方法置于钢质或铁质的阀门承压件的内壁（同样的方法适用于各类压力容器及管路附件的内衬）或阀门内件的外表面，利用其在抗强腐蚀介质方面的独特性能制做成各类阀门和压力容器。

金口阀门Z41F46法兰衬氟闸阀是本厂最新研制的适用于腐蚀性介质的专用闸阀。适用在-50 ~ 150 的各种浓度的王水、硫酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸，强氧化剂，FEP还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体、液体介质的管路上使用。广泛应用于水厂、电厂、化工、食品、造纸、医药等行业。

Z41F46法兰衬氟闸阀利用两侧面密封呈楔状的闸板来接通或截断管路中介质，楔式闸阀不允许微量开启在管路中作节流装置用，以免因高速流动的介质冲蚀而加快密封面的损坏。我公司采用的密封副为FEP或其它材料组合，磨擦系数小，启闭力矩低；填料采用PTFE标准填料，密封性能好，维修更换方便；带有弹性的闸板，可补偿闸板密封与阀座密封面之间楔角偏差，吻合度好，密封效果理想。

衬氟法兰闸阀Z41F46产品特点：

- 1、整体包胶：闸板采用高品质的氟橡胶进行整体内、外包胶，不易脱落及弹性记忆佳。
- 2、平底式闸座：底部采用与水管机同平底设计，不易造成杂物淤积，使流体畅通无阻。
- 3、重量轻：本体采用高级球黑铸铁制成，重量较传统闸阀重量减轻约20%~30%，安装维修方便。
- 4、精铸阀体：阀体采用精密铸造，精确的几何尺寸使得阀体内部无需任何精加工即可保证阀门的密封性。