

北京艾富莱,风机盘管,风机盘管型号

产品名称	北京艾富莱,风机盘管,风机盘管型号
公司名称	北京艾富莱冷气技术有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:北京艾富莱 型号:QD1283
公司地址	北京市东城区柴棒胡同59号110F室
联系电话	13805342148

产品详情

风机盘管主要有以下几个特点：

- 1、控制简单，功能齐全：壁挂式、立柜式风机盘管均采用微电脑程序化控制，红外线遥控，具有开关、温度设定、风速自动调节、风向自动变换功能，并且具有室温显示功能。
- 2、安全可靠、使用寿命长：每台均经过压力检漏，进出水接管采用锻黄铜结构，安全可靠、使用寿命长达45000小时以上。
- 3、效率高、能源足：换热器采用无缝紫铜管与高效有双向裂隙铝翅片涨紧成一体，翅片紧密，传热效率高，冷量足。
- 4、噪音低：采用进口无油滚动轴承，配合壁挂式采用新型铝合贯流风轮，立柜式采用新型离心风轮，在增加使用寿命的同时，使噪声大大降低。
- 5、新款面板：出风框与面板一体化设计；独特的垂直进风设计；独具匠心的电脑遥控部位精巧设计；面板百变设计，全机使用，使同一结构产品拥有百变外形。

风机盘管在使用时如何维护好：

- 1.使用环境应经常保持整洁，风机盘管表面保持清洁，进、出风口不应有杂物。定期消除风机盘管内的灰尘等杂物。
- 2.只能在风机盘管完全正常的情况下方可运转，同进要保持供电设施容量充足，电压稳定，严禁缺相运行，供电线路必须为专用线路，不应长期用临时线路供电。
- 3.风机盘管在运行过程中发现风机盘管有异常声、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能起动等现象，应立即停机检查。为了保证安全，不允许在风机盘管运行中进行维修。检修后应进行试运转五分钟

左右，确认无异常现象再开机运转。

4.根据使用环境条件不定期对轴承补充或更换润滑油脂（电机封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑油脂），为保证风机盘管在运行过程中的良好的润滑，加油次数不少于1000小时/次，封闭轴承和电机轴承，加油用ZL-3锂基润滑油脂填充轴承内外圈的2/3。严禁缺油运转。

5.风机盘管应贮存在干燥的环境中，避免电机受潮。风机盘管在露天存放时，应有防雨措施。在贮存与搬运过程中应防止风机盘管磕碰，以免风机受到损伤。

风机盘管是中央空调理想的末端产品，由热交换器，水管，过滤器，风扇，接水盘，排气阀，支架等组成。

风机盘管未能正常启动的原因有以下几个方面：

(1)电源未送上确认电源已送上；外部线路断路确认供电和控制线路完好；电气接线错误按照接线铭牌的指示进行检查；线路金属接头未与接线座金属压板良好接触重新接线；接线座上排电机接线插头松动将插头按照接线铭牌的指示进行插接；电机引出线断路与售后部门联系，不允许擅自把电机拆卸检查；电机电容接线断路或电容损坏电机内部绕组断路，以上这些都会造成风机盘管无法启动。

(2)安全可靠、使用寿命长：每台均经过压力检漏，进出水接管采用锻黄铜结构，安全可靠、使用寿命长达45000小时以上。

(3)效率高、能源足：换热器采用无缝紫铜管与高效有双向裂隙铝翅片涨紧成一体，翅片紧密，传热效率高，冷量足。

(4)噪音低：本机采用新型离心风轮，选用进口无油滚动轴承，在增加使用寿命的同时，使噪声大大降低。

(5)新款面板：出风框与面板一体化设计；独特的垂直进风设计；独具匠心的电脑遥控部位精巧设计

(6)冷气能力，采暖能力等性能均在以下条件测得：

制冷能力测定条件：干球27℃，湿球19.5℃，进水温度7℃，温差5℃；

采暖能力测定条件:干球21℃，进水温度60℃；

风量测定条件:出风口静压为0Pa。