

直销太阳能光伏硅橡胶光伏粘接胶水太阳能密封胶

产品名称	直销太阳能光伏硅橡胶光伏粘接胶水太阳能密封胶
公司名称	深圳市嘉多宝科技有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	品牌:JADOBLO 型号:7901 硬度:45
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪东社区富地岗第二工业区11号101
联系电话	0755-85200226 18923880446

产品详情

直销 JDB-7901太阳能光伏硅橡胶 光伏粘接胶水 太阳能密封胶 厂家电话：18923880446

【深圳市嘉多宝科技有限公司直销 太阳能光伏硅橡胶 光伏粘接胶水 太阳能密封胶】

直销 太阳能光伏硅橡胶 光伏粘接胶水 太阳能密封胶 厂家供应

太阳能光伏硅橡胶特性特点：

卓越的耐高低温性能，-50摄氏度-300摄氏度。

- 2.良好的耐老化、耐气候性、耐臭氧性和抗化学侵蚀性能优越、使用寿命长、对环境的适应性能强。
- 3.优越的粘接性能、拉伸性能、弹性变形性能。
- 4.绝缘性好，同时具备良好的防水、防尘、抗震功能。

太阳能光伏硅橡胶			
外观	(黑灰白)色不动流体	密度 (g/cm ³ (25))	1.1

表干时间 (min)	5~15	硬度 (shoreA)	30
拉伸强度 (Mpa)	2.5	断裂伸长率 (%)	大于200
剪切粘接强度 (Mpa)	1.5	剥离强度 (N/mm)	大于5
介电强度(KV/mm)	大于21.0	介电常数 (1.2MHz)	小于4.0
阻燃性 (3.1mm)	UI94v-0	体积电阻率体 (.cm)	1.0 × 10 ¹⁶
耐温范围 ()	-50-300		

太阳能光伏硅橡胶 应用领域：

广泛应用于太阳能光伏组件铝边框和接线盒粘接密封，各种一般性密封如：冷柜门、冰箱、汽车灯具、冷库等

太阳能光伏硅橡胶使用须知：

- 1.将产品直接挤出均匀的涂覆在待涂覆表面即可。注意施工表面应该均匀一致，只要涂敷薄薄一层即可。
- 2.通常在室温及相对湿度为30%-80%的条件下固化，在24-72小时内固化物理性能可达完全性能的90%以上。
- 3.所粘接的表面需保持清洁，如果表面有油污残留则会影响粘接。适宜表面清洁可获得更好的效果，用户应确定最适合工艺方法。
- 4.清洁表面：将被粘或被涂覆物表面清理干净，并除去锈迹、灰尘和油污等。

太阳能光伏硅橡胶注意事项：

- 1.本产品完全固化后并无毒性，但未固化之前应避免与眼睛接触，若与眼睛接触，请使用大量清水冲洗，并找医生处理；未固化的产品应避免与小孩接触。
- 2.作完成后，未用完的胶，应该立即拧紧盖帽，密封保存。再次使用时，若封口处有少许结皮，将其去除即可，不影响正常使用。

太阳能光伏硅橡胶作用：

产品对太阳能组件和电子通讯设备起到绝缘·粘接·密封·防尘·防水·防震延长使用寿命等作用。