

S8036X 建材可燃性试验机

产品名称	S8036X 建材可燃性试验机
公司名称	上海斯玄检测设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:斯玄仪器 型号:S8036X
公司地址	上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1056室E座
联系电话	021-61311359 13671884418

产品详情

S8036X建材可燃性试验机

型号S8036X

品牌斯玄

价格【登录】【注册】

详细描述

S8036X 建材可燃性试验机

一、设备适用范围及执行标准：

适用标准 ISO11925-2:2002 E 《建筑材料可燃性试验方法》、 GB/T8626-2007 《建筑材料可燃性试验方法》。判定在规定的条件下，建筑材料是否具有可燃性。

二、整套配置组成

箱体尺寸: 试验箱外形尺寸为 700mm × 400mm × 810mm, 箱体顶端设有 \varnothing 150mm 的排口, 前侧和右侧各设有一玻璃观察窗, 底部为一不锈钢网格

燃烧器尺寸参数: 燃烧器由内径为 \varnothing 0.17mm 的喷嘴和调节阀组成, 并设有 4 个 \varnothing 4mm 的空气调节孔制箱、燃烧箱本体、燃烧器、电磁阀、高压点火器、信号控制线及试样支架组成

三、详细参数:

施焰时间: 0 ~ 99 分 99 秒可随意设定

持燃时间: 0 ~ 99 分 99 秒可随意设定

火焰高度: 按标准要求可调节至 20 ± 2 mm, 配备火焰高度量具

燃烧气体: 可采用煤气或石油液化气 (有条件的情况下建议采用纯度在 95% 以上的丙烷气)

燃气压力: 10Kpa-50KPa

燃烧角度: 0° (垂直)、 45°

调试手柄: 通过机箱外的调试手柄, 燃烧器可在水平方向移动

夹具: U型不锈钢夹具、熔化滴落试品夹、熔化收缩试品夹, 配两块试验金属模板。

用户自备项: 滤纸

选配件: 风速仪

电源: AC 220V / 50Hz

四、机器特点

试验机由控制箱及燃烧箱两大部分构成，控制系统具有自动点火，自动供气，自动计时等功能，操作简单方便。

五、相关产品推荐

S8039X 建筑材料燃烧或分解烟密度试验机

S8038X 建材不燃性试验炉

S8037X建筑材料难燃性试验机

7*24服务热线：13671884418

斯玄检测设备多年从事防火材料的阻燃试验设备的研发生产，现已与多家企业质检所合作，取得很不错的研究成果，希望更多企业给予合作的机会，我们会更加努力，创造仪器行业的蓝图！

斯玄主营产品：建筑材料燃烧性能试验机/建材不燃性试验炉/建筑材料可燃性试验炉/建筑材料难燃性试验机/儿童玩具燃烧试验机/电梯电缆垂直燃烧试验机/汽车内饰燃烧试验仪/成束燃烧试验机/电缆烟密度试验仪/单根电线燃烧试验机/电线电完整性燃烧试验机/电线电缆耐火试验装置/BS耐火试验装置/阀门耐火试验机/防火涂料大板法燃烧试验机/防火涂料小室法燃烧试验机/防火涂料隧道法燃烧试验机，钢结构防火涂料小样试验炉/交直流高压漏电起痕试验机/介电击穿强度试验仪/塑料水平垂直燃烧试验仪/灼热丝试验仪/漏电起痕试验仪/电线电缆常规检测设备