

耐腐蚀离心泵 银桥 化工泵

产品名称	耐腐蚀离心泵 银桥 化工泵
公司名称	太仓市银桥塑胶配件有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:50FP-22 品牌:银桥 用途:化工泵
公司地址	太仓市沙溪镇泥桥村直任路30号
联系电话	051252353613 13862279813

产品详情

型号	50FP-22	品牌	银桥
用途	化工泵	驱动方式	电动
泵轴位置	卧式	叶轮吸入方式	单吸式
叶轮结构	封闭式叶轮	性能	耐腐蚀
叶轮数目	多级	流量	18 (m3/h)
扬程	22 (m)	转速	2900 (rpm)
轴功率	2.2 (kW)	吸入口径	50 (mm)
排出口径	40 (mm)		

该泵选用改性增强聚丙烯材料模注成型，叶轮与泵轴一体模注成型，机械强度高，耐腐蚀性能好，介质不与金属接触，配用耐磨，耐腐机械密封，不需加冷却水，使用温度在-14 -100 范围内正常运行，对酸、碱、盐溶液及衍生物适应性达95%以上，该泵效率高，价格便宜，适用范围广，是目前理想的替代产品。

型号	口径 (进口) mm	口径 (出口) mm	流量m3/h	扬程m	吸程m	转速r/min	功率kw
100fp-32	100	80	100	32	4	2900	15
100fp-20	100	80	100	20	4	2900	11
80fp-32	80	65	50	32	4	2900	7.5
80fp-30	80	65	45	30	4	2900	5.5
65fp-26	65	50	20	25	4	2900	4
50fp-22	50	40	18	22	6	2900	2.2
40fp-18	40	32	12	18	6	2900	1.5