

慧朋VIPA 221-1BF50模块

产品名称	慧朋VIPA 221-1BF50模块
公司名称	益士达(厦门)电子科技有限公司
价格	66.00/个
规格参数	品牌:VIPA 型号:221-1BF50 规格:原装
公司地址	厦门火炬高新区创业园宏业楼302A室
联系电话	0592-3509776 15859274140

产品详情

益士达（厦门）电子科技有限公司

联系人：洪 汝

Cel：15859274140

Tel：0592-6105756

Fax：0592-7795131

Q Q：1837359158 E-mail：hong_kbt@163.com

地址：厦门市火炬高新区创业园宏业楼302A室

德企直销，欢迎您的来电询价！

代理品牌：ABB、佳乐(CARLO GAVAZZI)、法勒(VAHLE)、惠朋 (VIPA)、AEG.

优势产品：西门子、施耐德、西克、巴鲁夫、图尔克、倍加福、欧姆龙、SMC、ASCO、SEW.

惠朋（VIPA）主要产品

惠朋（VIPA）的产品线覆盖了工业控制领域的管理层、控制层和IO层，管理层产品包括：用于VIPA的PLC产品组态编程的系统工具SPEED7 Studio，通过电信运营商提供远程通讯服务的Teleservice应用模块，

还有系列的HMI产品，采用铝制外壳整体成型技术的professional panels和具有高性价比的eco panels等；控制层产品包括：基于SPEED7技术全集成以太网的高速300S CPU和SLIO CPU（Micro-PLC一体机即将推出），以及支持PCI总线的500S Slot CPU，还有传统的模块化200V CPU和100V一体机；IO层产品包括：300S系列分别支持SPEED-Bus和Standard-Bus的IO及通讯模块，300S Profibus-DP从站系统，SLIO系列支持PROFINET-IO、PROFIBUS-DP、EtherCAT、EtherNet/IP、Modbus/TCP、CANopen、DeviceNet标准工业总线和PROFIsafe安全模块的分布式IO系统，200V从站系统和100V从站系统。

953-1LG00 128kByte存储器扩展用于SPEED7-CPU, 64kByte程序/64kByte数据

953-1LH00 256kByte存储器扩展用于SPEED7-CPU, 128kByte程序/128kByte数据

953-1LJ00 512kByte存储器扩展用于SPEED7-CPU, 256kByte程序/256kByte数据

953-1LK00 1MByte存储器扩展用于SPEED7-CPU, 512kByte程序/512kByte数据

953-1LL00 2MByte存储器扩展用于SPEED7-CPU, 1MByte程序/1MByte数据

953-1LM00 4MByte存储器扩展用于SPEED7-CPU, 2MByte程序/2MByte数据

953-1LP00 8MByte存储器扩展用于SPEED7-CPU, 4MByte程序/4MByte数据

VIPA 系统 500S - PC 控制系统

515-2AJ00 CPU 515DPM, 外部DC 24V电源供电, 256KByte, 可扩展到2MByte工作存储器

517-2AJ00 CPU 517DPM, 外部DC 24V电源供电, 512KByte, 可扩展到8MByte工作存储器

517-4NE00 CPU 517NET, 外部DC 24V电源供电, 512KByte, 可扩展到8MByte工作存储器

953-1LE00 32kByte存储器扩展用于SPEED7-CPU, 16kByte程序/16kByte数据

953-1LF00 64kByte存储器扩展用于SPEED7-CPU, 32kByte程序/32kByte数据

953-1LG00 128kByte存储器扩展用于SPEED7-CPU, 64kByte程序/64kByte数据

953-1LH00 256kByte存储器扩展用于SPEED7-CPU, 128kByte程序/128kByte数据

953-1LJ00 512kByte存储器扩展用于SPEED7-CPU, 256kByte程序/256kByte数据

953-1LK00 1MByte存储器扩展用于SPEED7-CPU, 512kByte程序/512kByte数据

953-1LL00 2MByte存储器扩展用于SPEED7-CPU, 1MByte程序/1MByte数据

953-1LM00 4MByte存储器扩展用于SPEED7-CPU, 2MByte程序/2MByte数据

953-1LP00 8MByte存储器扩展用于SPEED7-CPU, 4MByte程序/4MByte数据

603-1CC21 紧凑控制器2x20 字符显示, 集成有PLC-CPU,16/24kB 工作/装载存储器

603-2CC21 紧凑控制器2x20字符显示, 集成有PLC-CPU, 16/24kB工作/装载存储器

660-0KB00 CC 03的外围扩展电缆, 0,5米

603-1OP00 操作屏2x20 字符显示,256kB 用户存储器

603-1TD00 文本显示器2x20 字符显示

605-1BC00 TP 605CQ, 5,7 “ QVGA, TFT 彩色, MPI/Profibus-DP/RS485, RS232, RS422/485, USB-A, USB-B, Ethernet RJ45, 包含Windows CE 5.0 和 RuntimeMoviconX Real Flexible 或 zenOn 6.20

605-1BL00 TP 605LQ, 5,7 “ QVGA, LCD 单色, MPI/Profibus-DP/RS485, USB-B, 包含Windows CE 5.0 和 Runti-me MoviconX Real Flexible 或 zenOn 6.20

605-1BL30 TP 605LQ, 5,7 “ QVGA, LCD 单色, USB-B, EthernetRJ45, 包含 Windows CE 5.0 和 Runtime MoviconXReal Flexible 或 zenOn 6.20

605-1BM00 TP 605MQ, 5,7 “ QVGA, LCD 单色, RS232,RS422/485, USB-A, USB-B, Ethernet RJ45, 包含Windows CE 5.0 和 Runtime MoviconX Real Fle-xible 或 zenOn 6.20

605-1BC40 TP 605CQ, 5,7 “ QVGA, TFT 彩色, CANopen 主站, RS232, RS422/485, USB-A, USB-B, Ethernet RJ45, 包含 Windows CE 5.0 和Runtime MoviconXReal Flexible 或 zenOn 6.20

606-1BC00 TP 606C, 6,5 “ VGA, TFT 彩色, MPI/Profibus-DP/RS485, RS232, S422/485, USB-A, USB-B, Ethernet RJ45, 包含 Windows CE 5.0 和 Runtime Movi-conX Real Flexible或 zenOn 6.20

608-1BC00 TP 608C, 8,4 “ VGA, TFT 彩色, MPI/Profibus-DP/RS485, RS232, RS422/485, USB-A, USB-B, 2个 Ethernet RJ45, 包含Windows CE 5.0 和 RuntimeMoviconX Real Flexible 或 zenOn 6.2

610-1BC00 TP 610C, 10,4 “ VGA, TFT 彩色, MPI/Profibus-DP/RS485, RS232, RS422/485, 2个USB-A, USB-B, 2个Ethernet RJ45, 包含Windows CE 5.0 和 Runti-me MoviconXReal Flexible 或 zenOn 6.20

905-6AA00 EasyStrip, Profibus 电缆拨线工具

950-0AD00 USB-适配器 , 读写MMC, CF, SD卡

950-0AD10 PCMCIA-适配器 , 读写MMC

950-0KB00 “ 绿电缆 ” , PC-AG的RS232/MP21接口电缆 , 2米 , 只能用于CPU 11x, 21x, 31x, 51x

950-0KB10 PC/AG 带有MPI/PPI-RS232适配器的编程电缆 , 3米 , LCD

950-0KB20 PC/AG 带有MPI/PPI-RS232适配器的编程电缆，1.3米，24V

950-0KB30 PC/AG 带有MPI-USB适配器的编程电缆，3米

950-0KB40 PC/AG 带有MPI/Profibus-Ethernet-适配器的编程电缆，3米

950-0KB50 PC/AG MPI电缆上带有 PG/诊断接口的编程电缆

972-0DP01 EasyConn 90 ° 导出Profibus-DP插头，不带LED，12MBit,带编程接口，终端电阻开关

972-0DP10 EasyConn 90 ° 导出Profibus-DP插头，带LED诊断，12MBit,带编程接口，终端电阻开关

972-0DP20 EasyConn 45 ° 导出Profibus-DP插头，带LED诊断，12MBit,带编程接口，终端电阻开关

972-0DP30 EasyConn 0 ° 导出Profibus-DP插头，带LED诊断，12MBit,终端电阻开关

972-9DP01 EasyConn 90 ° 导出Profibus-DP插头，不带LED，12MBit,带编程接口

972-9DP10 EasyConn 90 ° 导出Profibus-DP插头，带LED诊断，12MBit,带编程接口

972-9DP20 EasyConn 45 ° 导出Profibus-DP插头，带LED诊断，12MBit,带编程接口，终端电阻开关

972-9DP30 EasyConn 0 ° 导出Profibus-DP插头，带LED诊断，12MBit,带编程接口，终端电阻开关

953-0KX10 MMC卡，64MB 用于系统100V/200V/300V/300S/500S

951-0KD00 MC 951 存储卡，Flash EPROM，短型，16kByte, 5V

951-0KE00 MC 951 存储卡，Flash EPROM，短型，32kByte, 5V

951-0KF00 MC 951 存储卡，Flash EPROM，短型，64kByte, 5V

951-0KG00 MC 951 存储卡，Flash EPROM，短型，128kByte, 5V

951-0KK00 MC 951 存储卡，Flash EPROM，短型，512kByte, 5V

470-2AA00 VIPA 用于西门子S7-400的适配盒，2个插槽位置，135U

443-1VX00 VIPA CP 443网卡 TCP/IP,4接线口，10/100MBi

290-1AF30 35mm C型导轨, 长度 530mm