

# 永强Vector专用高超柔软皮带

产品名称	永强Vector专用高超柔软皮带
公司名称	广州永强橡塑机械配件有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:永强 型号:齐全
公司地址	广州市海珠区滨江中路382号105
联系电话	020-81916661 13922489677

## 产品详情

永强Vector专用高超柔软皮带

### 【vector皮带的安装】

<http://www.yongqiang-belt.com/Products-detail.asp?cpid=21>

1. 检查皮带槽轮在安装一组新的V形皮带前，应检查槽轮的状况。轮槽应保持良好状态，不应有划痕或锋利的台阶。所有的尺寸应符合标准。脏或锈的槽轮会降低传动效率并损伤皮带，导致皮带过早报废。磨损的槽轮会缩短皮带50%的寿命。如果轮槽磨损至皮带最低点，可能会引起皮带打滑，导致烧毁皮带。
2. 检查槽轮平行度在安装前，应先校准轴及槽轮的平行度，一般平行度偏差20'以上就会严重影响皮带寿命。槽轮平行度不平行会使皮带产生不均匀磨损，导致皮带挤出槽轮而使所有载荷施加在皮带伸长的一边，拉断该边的皮带线绳。
3. 安装齿形V带安装皮带时，应先松开一边槽轮，调节至可轻松装入皮带的位置，轻松装入皮带后再张紧（初次安装皮带，应当尽量使皮带张紧，在开机运转24小时后需要在张紧一次，以后就不需要再调整）切勿使用工具强行撬入皮带或利用皮带轮强行盘入皮带，强行安装皮带会损坏皮带强力层，使皮带不能正常使用。张紧皮带的同时校准轴及皮带轮的平行度。
4. 维护V带作为易耗品，为了能达到最好的使用效果应采用一组全新的皮带来配设备，建议应定期地检查设备的槽轮、槽轮的平行度以及V型皮带是否伸长、异常的热量积聚或磨损。必要时应进行更换，请不要在同一组中新旧皮带混合使用。

广州永强橡塑机械配件有限公司的相关推荐:

<http://www.yongqiang-belt.com/Products-detail.asp?cpid=29>

<http://www.yongqiang-belt.com/>

<http://www.yongqiang-belt.com/Products-detail.asp?cpid=44>