

# 起重链条钩子起重链条骏腾机械图

产品名称	起重链条钩子起重链条骏腾机械图
公司名称	新泰市骏腾机械有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:屠宰链条 型号:XF1887
公司地址	山东省新泰市工业园区
联系电话	0538-7443883 13605389862

## 产品详情

### 淮北30T40T矿用马蹄扣

该产品适用于煤矿井下双链刮板输送机及转载机，是与矿用高强度圆环链，刮板相连接使用的连接环。此产品执行 MT/T71-1997C级标准供应制造，主要规格型号有M14 × 50、M18 × 64、M22 × 86、m30\*108等，欢迎订购。

矿用开采、运输、装倒设备齐全。大型设备品种完善。部分特殊型号可订做

热镀锌链条除了具有防锈、耐腐蚀功能外，还具有哪些优势呢？接下来我们为大家讲述热镀锌链条的优势：

- 1、热镀锌链条镀层的韧性强：镀锌层形成一种特别的冶金结构，这种结构能承受在运送及使用时受到机械损伤；
- 2、可靠性好：镀锌层与钢材间是冶金结合，成为钢表面的一部份，因此镀层的持久性较为可靠；
- 3、持久耐用：在郊区环境下，标准的热镀锌链条防锈的厚度，可保持50年以上而不必修补；在市区或近海区域，标准的热镀锌防锈层则可保持20年而不必修补；
- 4、全面性保护：镀件的每一部分都能镀上锌，即使在凹陷处、尖角及隐藏处都能全面地受到保护；
- 5、处理费用低：热浸镀锌防锈的费用要比其他漆料涂层的费用低；
- 6、省时省力：镀锌过程要比其他涂层的施工法更快捷，并且可避免安装后在工地上图刷所需的时间。

热镀锌链条凭借其具有的这些优势被人们广泛使用，并深得人们的喜爱。相信在不久的将来热镀锌链条将会占据链条市场。

链长精度测量方法：

A.测量前链条经过清洗

B.将被测链条围在两链轮上,被测链条的上下两边应得到支撑

C.测量前的链条应在施加三分之一最小极限拉伸载荷状态下停留1min

D.测量时,在链条上施加规定的测量载荷,使上下两边链条张紧.链条于链轮应保证正常齿合

E.测量两链轮中心距