

手提式干粉灭火器2KG

产品名称	手提式干粉灭火器2KG
公司名称	北京鑫雨盛安消防科技有限公司
价格	40.00/具
规格参数	品牌:淮海 型号:MFZ/ABC2 有效喷射时间S: 8
公司地址	北京市大兴区思邈兴达大厦(106)
联系电话	61227850 13581896967

产品详情

MFZ/ABC系列干粉灭火器是按照GB4351-2005标准进行生产，其筒体采用优质碳素钢经特殊工艺加工而成。该系列灭火器具有结构简单、操作灵活应用广泛、使用方便、价格低廉等优点。适用于扑救易燃液体或可融化固体（通常指B类火）、可燃性气体（通常指C类火）及电气设备的初起火灾，还可以扑灭固体有机物质燃烧的火（通常指A类火）。广泛应用于油田、油库、工厂、商店、配电室等场所，是预防火灾发生保障人民生命财产的必备消防装备。

一、灭火器的结构与组成 该灭火器主要由筒体、瓶头阀、喷射软管（喷嘴）等组成，灭火剂为碳酸氢钠（ABC型为磷酸铵盐）灭火剂，驱动气体为氮气，常温下其工作压力为1.5MPa。

二、主要性能特点：1、该系列灭火器具有灭火效率高，灭火迅速等特点，内装的干粉灭火剂具有电绝缘性好，不易受潮变质，便于保管等优点。

2、使用的驱动气体无毒、无味，喷射后对人体无伤害。

3、灭火器瓶头阀装有压力表，具有显示其内部压力的作用，便于检查维修。

三、使用范围：1、适用于扑救易燃液体及气体的初起火灾，也可扑救带电设备的火灾，其中MFZ/ABC型还可用于扑救易燃固体的火灾。广泛应用于油田、油库、工厂、商店、配电室等场所，是预防火灾发生保障人民生命财产的必备消防装备。

2、使用温度范围为：-20 ~ +55 。

四、维修保养：

1、存放环境温度为：-10 ~ +45 ；不得受到烈日曝晒、接近火源或受剧烈振动。

2、灭火器应放牢靠，存放地点通风干燥。

- 3、经常检查保险销及铅封是否完好，压力值是否符合要求，零部件是否松动、变形、锈蚀或损坏。
 - 4、灭火器期满一年后应进行定期检修，检查瓶头阀、喷管等有无损坏，检查筒体是否锈蚀；并进行2.6MPa的水压试验，不合格者应进行报废处理。
 - 5、灭火器的维修或再充装应由有资质的专业消防维修部门进行修理，使用者不得擅自拆装或修理。
-