

## 500HW7 中沃 混流泵填料压盖

产品名称	500HW7 中沃 混流泵填料压盖
公司名称	河北中沃泵业有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:中沃泵业 型号:YM1676
公司地址	安国路景水泵工业区
联系电话	13931894666

### 产品详情

混流泵的泵轴都是采用一些的一些很先进的生产技术生产而来的，而且它的生产设备选用的也是最先进，最精密的生产设备，因此确保了轴泵甚至是整个混流泵有着很好的质量；而且混流泵的轴承选用的也是一些稀油来进行润滑的；我们还需要安装一个起着保护作用的轴套到混流泵的填料函盖里；混流泵的轴承箱上的油位的高低也是可以借助恒位油杯的帮助来进行自动的控制和操控。

在混流泵工作的时候，它的支脚可以有效的承受开支任何方向的管路带来的任何大小的载荷，并且还可以有效的将这些载荷传送给泵体基础，这样混流泵的转子就不会因为承受了过大的载荷而出现弯曲的损害，进而确保轴承有很长的使用寿命。

如果是对混流泵的日常保养，中沃泵业建议您做以下步骤：1、检查根据需要补加填料；2、清洗混流泵内外部，检查轴承并适当加油；3、检查联轴器、放气阀门及外部紧固情况。

有一部分需要调整的地方通常是：叶轮间隙(0.37—0.78)；泵轴与电机同轴度；联轴节间隙。

有一部分需要更换的地方通常是：1、填料；2、轴承；3、泵轴；4、胶套。

对于混流泵的维修方面，在此中沃泵业强调一旦混流泵出现了故障，切忌自己动手拆卸。因为自己拆卸时，容易导致以下两个问题：一是不知故障在何处而造成盲目地乱拆一通；二是无专用工具而往往损害了本来完好的零部件。最好的办法是到有经验、有规模的维修点维修，并及时更换超龄零部件及某些易损件。正常情况下，水泵每半年应维修一次，杜绝带“病”工作。

混流泵

应用范围

用于输送清洁和污染的介质，化学中性或侵蚀性的介质。

化工流程中强制循环、海水养殖、城市煤气工程、水处理系统。

性能参数

流量 (Q) : 可达2万m<sup>3</sup>/h

扬程 (H) : 可达30m

工作压力 (P) : 1.0MPa

工作温度 (t) : 0 ~ +80