

80ZJIA36 中沃 洗煤选矿厂用泵

产品名称	80ZJIA36 中沃 洗煤选矿厂用泵
公司名称	河北中沃泵业有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:中沃泵业 型号:GI1103
公司地址	安国路景水泵工业区
联系电话	13931894666

产品详情

渣浆泵机械密封在使用过程中要注意下下事项，否则会减少渣浆泵的使用寿命，降低工作效率。

- 1、对于外冲洗机封的冷却水的压力不宜过大，一般情况不高于0.05MPa，流量0.3L/S左右，通常能自然流动即可。泡沫泵
- 2、对于内冲洗机封的冷却水的压力应比密封腔内的工作压力高0.1MPa以上。流量0.5L/S左右。冲洗水进入泵腔。泵业集团
- 3、每次待冲洗水或冷却水开启五分钟后，再启动设备。
- 4、每次停止设备五分钟后，再停冲洗水或冷却水。
- 5、机械密封不允许在无冲洗水或冷却水状态下运行，或干摩擦运行。

首先讲述一下离心泵和渣浆泵的关系，然后渣浆泵原理也就自然清晰了。离心概念是从泵原来来讲的。泵有许多种，依据不同的角度可划分几十个类别。离心泵是从泵的工作原理上划分，是通过离心力作用来达到给输送介质增压的过程。

再说渣浆泵，渣浆泵又是从另外一个角度来划分泵的，即从输送介质来划分的。顾名思义，渣浆泵输送的是含有渣滓的固体颗粒与水的混合物。但从原理上讲渣浆泵属于离心泵的一种。这样这两个概念就讲清楚了。

离心式的泵（包括渣浆泵）的工作过程，实际上是一个能量传递和转化的过程。它将电动机高速旋转的机械能，通过泵的叶片传递并转化为被抽升流体的压能和动能。

渣浆泵的轴承水压和水量都要符合相关的技术规定，操作时也应随时根据运转情况调整或更换填料的松紧程度，否则可能导致轴封漏浆的情况出现。另外，对渣浆泵的轴承及时更换轴套也有相同的意义。

渣浆泵的轴承如果需要更换，则一定要保证轴承组件内无灰尘、润滑油清洁，同时，在渣浆泵运转过程中轴承的温度一般应保持在60 到65 ，最高也不应超过75 ，否则即为异常情况。