

# 全自动液压榨油机

产品名称	全自动液压榨油机
公司名称	河南东盈机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:东盈
公司地址	河南省郑州市金水区
联系电话	0371-56771822 13526627860

## 产品详情

### 全自动液压榨油机

全自动液压榨油机是机械榨油中操作最简便，出油率最高，更换易损件最少的一种小型榨油机，具有工序简单、快捷等优点。全自动液压榨油机是将经过热炒后的油料直接加入榨油桶内压榨出油，主要加工油料作物对象为芝麻、花生仁、茶籽等高油料作物。全自动液压榨油机的特点:

- 1.体积小，占地面积少，易学、易懂、易操作，对操作者无特殊要求。
- 2.本机使用过程中，用电低，各种费用少。
- 3.节约电源60%。
- 4.属于液压机，压力高、出油率高、油质好。
- 5.采用全自动控制系统，预热温度自控、液压系统压力自控。
- 6.主要部件采用进口优质硅锯钢材配备数控精密车床和现代化高新技术相结合加工而成整机性能良好。

全自动液压榨油机操作说明：1.新榨油机安装后进行4—8小时磨榨，方法是用已榨干油的饼料从料斗中缓缓喂入，反复回榨，使榨膛磨光，切记开始磨榨不要将料直接倒入料斗内，而以手抓喂入为宜，以防榨螺轴卡死。2.正常榨油时，必须保持进料均匀，切勿过多过少或断料空转。此时机器负荷正常，运转平稳，响声有节奏。出饼顺畅，低压段基本无渣，高压段有少量油渣，但渣在油中的比例不大于10%，榨膛内温度可达150—200℃，出饼口出冒出青烟应通过护罩由抽油管排出。榨出热饼要及时摊开，不要急于打堆或装运，否则会产生自然现象。当连续工作时间较长，机温过高时，应采取电扇吹风等降温措施。3.当压榨出的油流入滤油器上面时，按动真空泵按钮，真空泵开始运转，滤油器内的空气就被抽出，滤油器桶内形成内压，上面的油自然地抽入滤油器，而油渣被隔离在滤布上面，待压榨完毕，油被抽完后，开启滤油器上的阀门，停止真空泵运转，滤布上形成干渣，用刮刀刮去，就可把滤油器内的纯正油器底部阀门放出。4.停机。停机前先停止进料，然后投入少量饼屑，待榨膛内余料排尽，出饼口不再出饼方可停机。停机后将调整螺杆顺时针旋出1—3圈，在断开电源。