

东利电子福田热缩管热缩管分类

产品名称	东利电子福田热缩管热缩管分类
公司名称	深圳市东利电子有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:东利 型号:VA1453
公司地址	中国 广东 深圳市 华强北路经济大厦四楼433室
联系电话	86 0755 82799916 13332963911

产品详情

硅胶热缩管硅胶热缩管具有耐高温(-60 ~200)耐腐蚀、耐高压、耐火不燃及长期使用不老化等特性。收缩率约50%，收缩温度90 以上。

广泛应用于航空航天、仪器仪表、轻纺化工、食品医疗、电子电器、邮电通信、石油化工、冶金电子、铁道交通、电机电器、家用电器、高层建筑、灯饰照明等行业。

- 额定电压：600V
- 温度范围：-60 +200
- 颜色：白-红-黑-黄-棕
- 外径容差：+0.3mm~-0.2mm
- 实验电压：8000V
- 燃烧性：阻燃ULVW-1

适用于多种家用电器、照明灯具、工业机器、电热制品高温等场所的配线

PVC热缩管

- 电压等级300V。
- 使用温度范围：-40 -85 。
- 轴向收缩率：45-55%。
- 径向收缩率： F10mm 9-14% F10mm 12-18% F30以上 15-21%