

SW7710节能LED道路灯

产品名称	SW7710节能LED道路灯
公司名称	浙江尚为照明有限公司
价格	面议
规格参数	型号:SW7710 品牌:尚为
公司地址	浙江省乐清市柳市镇
联系电话	0577-62267616 13868745615

产品详情

sw7710节能led道路灯采用高光效led，sw7710的使用寿命长达10万小时以上，适用于各种道路照明使用。

一、使用方法:

- 1、接线：拧开sw7710电气箱后盖内六角圆柱头螺钉，拧松引入线入口的葛兰接头，用线芯为2.5mm²且符合60245iec57标准要求橡皮电缆，外皮防腐蚀、耐高温，将三芯电缆穿入葛兰接头，接在灯壳内的接线端子上，黄绿线接地（接地柱旁有保护接地标志），试灯；
- 2、固定灯具：根据灯具安装尺寸图，拧松灯具安装接头上的五个内六角圆柱头螺钉，将灯杆套入灯体的安装接头，同时与灯杆的三芯电缆穿入葛兰接头，锁紧五个内六角圆柱头螺钉。
- 3、更换光源模组：在更换sw7710光源模组时要切断电源，松开光源模组背后与灯体横梁的内六角圆柱头螺钉，从背后将光源模组取出，拧开电气箱连接光源模组的防水接头。将更换的光源模组防水接头拧紧，放入对应位置拧紧背后的内六角圆柱头螺钉。

二、技术参数

额定电压：ac220v,50hz

光源:led(80w/60w)

光通量：9600lm/7200lm

安装高度：4-8m

安装间距：15-25m

防护等级:ip65

防腐等级：wf2

引入电缆： 8-14mm

外形尺寸：475*336*83mm

重量：4.6kg

三、性能热点

- 1、适用于电力、铁路、冶金、矿山、煤炭、港口、市政等行业各类厂区、场站和大型设施、场馆及铁路、桥涵等作道路照明使用，sw7710整体迎风面积小，稳固性高，有效降低了风阻。
- 2、减轻灯杆的负担，透镜材料选用进口光学级pc材料，保证灯具透镜在长期的风吹日晒后，不会老化发黄，造成灯具亮度降低。
- 3、sw7710散热器采用优质铝材料挤压成型，极大的增加了散热面积，更加安全可靠。