

# 供应玛莱宝Marabu PY系列丝印油墨

产品名称	供应玛莱宝Marabu PY系列丝印油墨
公司名称	广东恒晖彩印机器设备厂有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:玛来宝 型号:PY
公司地址	广东省 东莞市 凤岗镇竹尾田易发路2号恒晖工业中心
联系电话	13922964902

## 产品详情

marabu py系列丝印油墨

### 功能特点

1 干燥 这是一种物理干燥很快的油墨。20 温度条件下20-30分钟可干燥。若为了适于加印，可采用在50 的隧道式干燥机中干燥30-60秒。上述干燥时间还因墨膜厚度、是否添加硬化剂及硬化剂的类型、干燥条件和所采用的辅助剂而异。

注意：若是加印，或采用了硬化剂，油墨的干燥速度会减慢。

2 耐褪色性 py系列油墨含有耐风蚀性强的连接剂，这种连接剂中有耐褪色性强的颜料。但020，026，032，064和067除外。

3 抗压性 在适当完全干燥之后，墨膜呈很好的附着性、耐刮耐磨性和抗粘着性，还对油质、油脂、稀释酸和底料、酒精有抗性。对于表面稳定性、附着性和耐化学性要求较高的情况，我们建议在py油墨中添加10%的硬化剂puh、pemh或ht1。硬化剂ht1是一种热反应性异氰酸盐硬化剂，须在150 的烘炉中烘烤30分钟。

### 应用范围

py系列油墨特别适于预处理pe、pp和硬性pvc印刷。若添加硬化剂puh、pemh或ht1，还可用于印刷热固性塑料、金属、涂漆承印物，而且其化学、机械耐性和附着力通常会增强。用于处理过的pe、pp、硬质pvc，及各种塑胶材料。适于容器表面快速印刷。

### 技术参数

玛莱宝配色系统中包括21种基本颜色和遮光白料。

