

供应玛莱宝Marabu PP系列丝印油墨

产品名称	供应玛莱宝Marabu PP系列丝印油墨
公司名称	广东恒晖彩印机器设备厂有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:玛来宝 型号:PP
公司地址	广东省 东莞市 凤岗镇竹尾田易发路2号恒晖工业中心
联系电话	13922964902

产品详情

marabu pp系列丝印油墨

功能特点

1 干燥/固化 这是一种物理干燥很快的油墨。20 温度条件下10-15分钟可干燥。若要加印，在50 的隧道式干燥机中干燥60秒即可堆放。通常，油墨用于加印时，干燥时间应延长。上述干燥时间还因承印物、墨膜厚度、干燥条件和所采用的辅助剂而异。2 耐褪色性 pp系列油墨采用的颜料耐褪色性强。若与印金粘合剂pp902和其它色油墨（尤其是白色油墨）混合，大多数原pp油墨的耐褪色性和耐风蚀性会减弱。若印刷墨膜变薄，也会减弱pp油墨的耐褪色性。pp油墨所采用的颜料具有耐溶剂和耐增塑剂的特性。3 抗压性 在适当完全干燥之后，墨膜表面呈很好的耐性、柔韧性（这一点对这些承印物来说最重要）。这种油墨还对50%的酒精溶液有抗性。pp油墨在2-3天后可达到最后硬化，但其填充剂耐性很弱。对于此类用途，可参考玛莱宝双组份油墨pu、py，并对承印物进行适当的预处理。

应用范围

pp油墨专设计用于未处理和预处理pp材料的印刷。缎光pp油墨用于印刷pp，特别是pp散装平板纸材料，如priplak，akylux。无须进行火焰、电晕或p2预处理。

哑光，强塑性好，专用于处理或未处理的pp材料，如仪表显示盘，医疗器械表面刻度印刷。

技术参数

玛莱宝配色系统中包括14种基本颜色和遮光白料。