

供应玛莱宝Marabu PU系列丝印油墨

产品名称	供应玛莱宝Marabu PU系列丝印油墨
公司名称	广东恒晖彩印机器设备厂有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:玛来宝 型号:PU
公司地址	广东省 东莞市 凤岗镇竹尾田易发路2号恒晖工业中心
联系电话	13922964902

产品详情

marabu pu系列丝印油墨

功能特点

1 耐褪色性 pu含有高度耐褪色性及耐风蚀颜料。因此，基本颜色加上保护剂pu911非常适合于印刷长期户外制品且保持力达5年之久。然而，油墨必须经过仔细处理，墨层必须适当（丝网版77-55（t）到90-48（t））。这些基本颜色油墨一旦与超过20%的光油pu910或其他颜色混和，特别是白色，其耐褪色性会变弱。如果油墨层深度减少，户外抵抗能力亦随之降低。户外装饰应用时，我们建议用白色070代替h2。pu系列所有颜色均能抗溶剂和耐塑。2 抗压性 油墨在彻底干燥（20 -8天）后，墨层有很好的附着力，抗磨擦性及抗刮剂性，耐低度酸、碱、酒精、油脂、汗水、汽油、电池溶剂及其溶剂等。在多数情况下，通过30分钟150 高温处理后，pu系列油墨的抗化学能力会提升。如果加入ht1硬化剂，有必要进行烤炉干固。

应用范围

marabu pu 是一款万用型和高抗溶剂及抗机械冲击力适用于室内外装饰。pu 系列同样适合于印刷pe，pp 承印物，但其表面须经电晕或火焰处理等预先处理。这样可以增强承印物表面张力，在张力最小于42-48 mn/m时油墨粘性可以发挥其最大化效应。进行多色套刷时，特别是青铜色印刷过程中可进行一次过火处理，但套印过程中间不能进行过火处理。表面处理可通过一般方法测试。marapol pu 仅适合于印刷面颗粒状研磨面最大达20%的pe和pp制品，大于20%，油墨粘度就会减弱。因此，有必要进行初步试验。对于没有预处理的pp，涂上一层底漆p2，且无须进行过火处理或电晕处理，油墨粘度可以达到同样效果。pu系列油墨也可以通过喷枪操作，但处理前有必要进行初步试验。我们建议处理前进行过滤球（25um丝网）稀释油墨以免气泡产生。

技术参数

玛莱宝配色系统中21种基本颜色。

