供应玛莱宝Marabu TPY系列移印油墨

产品名称	供应玛莱宝Marabu TPY系列移印油墨
公司名称	广东恒晖彩印机器设备厂有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:玛来宝 型号:TPY
公司地址	广东省 东莞市 凤岗镇竹尾田易发路2号恒晖工业中心
联系电话	13922964902

产品详情

marabu　tpy系列移印油墨

功能特点

1 干燥 物理干燥很快，20°C时为90秒；若用于加印，则采用在30°C时干燥15秒。添加硬化剂tph1或tph2将会使干燥时间延长。 上述时间还因承印物、印版蚀刻深度、干燥条件和辅助剂而异。 2 耐褪色性 tpr系列油墨只采用了耐褪色性强的颜料。与加印光油或其它颜色油墨（尤其是白色油墨）混合调配后，其耐褪色性和耐风蚀性会因其不同的调配比例而有不同程度的减弱。若印刷墨层厚度变薄也会减弱其耐褪色性。 tpr油墨所采用的颜料具有耐溶剂和耐增塑剂的特性。 3 抗压性 在适当完全干燥之后，墨膜呈很好的附着性、耐刮耐磨性和抗粘着性，还对汽油有抗性。大多数tpr油墨能用于高频焊接（980黑和73黑除外）。在某些情况下，添加10%的硬化剂tph1或tph2可改善油墨的附着性、表面稳定性和耐溶剂性。

应用范围

tpy系列特别适于abs、预处理pp和pe、硬性pvc、热固性塑料、金属、覆漆表面、木材、纸张和卡纸印刷。若添加硬化剂h1或h2，tpy的抗性和附着力将增强。由于上述承印物的适印性不同，具体应用时，即便是同一材料也应先进行试印以检测其适印性是否符合具体要求。tpy主要用于印刷pe、pp或硬性pvc材料的包装。当进行pe或pp印刷时，须按常规对承印物表面进行火焰或电晕预处理。

技术参数

颜色范围参见“ tampacolor ”系列色卡。