

SRG-301SE索尼30倍变焦和65视角摄像机

产品名称	SRG-301SE索尼30倍变焦和65视角摄像机
公司名称	深圳市金长星科技发展有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	品牌:索尼 型号:SRG-301SE 规格:157 × 164 × 163 mm
公司地址	深圳市建设路东方广场709
联系电话	0755-82126659 13723790281

产品详情

索尼SRG-301SE是2016年投放中国市场的一款高清会议摄像机，它的参数和功能完全符合视频会议行业的发展趋势，结合当今的国情，SRG-301SE最大的特点便是拥有3G-SDI视频输出，IP远程控制功能；更为难得的是SRG-301SE可以达到30倍光学变焦，65度的宽广视角，有效像素更是能达到1080/60p，是目前视频会议领域不可多见的一款高清会议摄像机。

产品型号	SRG-301SE
成像器	1/2.8-type Exmor CMOS
成像器（有效像素）	约210万有效像素
信号系统	1080/59.94p,50p,29.97p,25p; 1080/59.94i,50i; 720/59.94p,50p,29.97p,25p
最低照度(50IRE)	1.4 lx (50IRE, F1.6, 30 fps)
信噪比	50dB
增益	自动/ 手动(0 到 +43 dB)
快门速度	1/1 to 1/10000 秒(59.94 Hz 系统)

	1/1 to 1/10000 秒(50 Hz 系统)
曝光控制	自动, 手动, 自动曝光优先 (快门, 高清), 曝光补偿, 亮度
白平衡	自动, 室内, 室外, 一键自动, 自动跟踪白平衡, 手动
光学变焦	30倍
数字变焦	12倍
聚焦系统	手动/自动
水平视角	65 ° (广角)
焦距	f=4.3 mm (广角) 到129 mm(远端)
	F1.6 to 4.7
最低物距	10 mm (广角) ~ 1200 mm (远端)
平移/俯仰角度	平移: $\pm 170^\circ$ 俯仰: $+90^\circ / -20^\circ$
平移/俯仰速度 (最高)	平移: $100^\circ / \text{秒}$ Tilt: $90^\circ / \text{秒}$
预设位	使用VISCA协议为16个预设位置。使用红外线遥控器为6个预设位置。
自动日夜转换功能	有
Wide-D	有
画面防抖	有
画面翻转	有
自动电源关闭	无

夜晚电源关闭	无
高清视频输出	HD-SDI
标清视频输出	—
控制接口	RS-232/RS-422/RJ-45
同步系统	INT
电源要求	直流12V (直流10.8 ~ 13.2V)
功耗	16.8W
操作温度	0 到40
存放温度	-20 到+60
尺寸(宽 × 高 × 深)	157 × 164 × 163 mm
重量	1.4KG
机身颜色	黑/白
是否可安装广角转换镜头	否
可安装角度	小于 ± 15度
可否在天花板吊顶安装	可
随机配件	交流适配器(1)；交流电缆线(1)；红外线遥控器(1)；CD-ROM(操作说明书)(1)；RS-422 接口插头(1)；天花板吊顶安装架(2)；钢缆(1)；螺丝 M3 × 8 (8)

凡是从我公司购买的SRG-301SE,均能享受到索尼公司提供的一年免费质保，无偿提供产品相应的技术和指导；SRG-301SE产品保质保量，全新原产行货。