

# 山东万能胶生产批发厂家

产品名称	山东万能胶生产批发厂家
公司名称	山东鲁兴胶业有限责任公司
价格	200.00/桶
规格参数	品牌:鲁兴 型号:SBS
公司地址	山东省临沂市高新技术开发区
联系电话	0539-8520880 13562927585

## 产品详情

### 山东万能胶生产批发厂家 组成与特性

鲁兴牌万能胶以橡胶为主要原料，加入增粘树脂、促进剂、防老剂、稳定剂、有机溶剂等经特殊工艺精制而成的单组份挥发干燥型胶粘剂，可分为氯丁橡胶型万能胶、热塑性丁苯橡胶型万能胶（SBS万能胶）大部分原材料进口，基于其卓越的品质和良好的施工性能，倍受建筑装修业的青睐，已成为国内外建筑装修业的主要胶粘剂之一。

### 山东万能胶生产批发厂家使用范围

1、本胶可用于木板、胶合板、防火板、密度板、高分子板、免漆板、铝塑板等板材之间的粘接；2、本胶亦广泛应用于室内装修、美术广告、汽车内饰。特别适用于高级别墅、高档酒店、财富广场、贵族小区、总部基地等高品质、严要求的精致装修。 山东万能胶生产批发厂家性能与特点

- 1、选材严谨，胶液密度小，涂刷面积比普通胶水大30%。
- 2、各项环保指标远优于国家标准，符合《奥运工程环保指南》。
- 3、固含量高，节约胶水的同时不影响粘接效果。
- 4、初粘力超强。
- 5、透明、气味佳，符合中国环境标志产品认证，正确使用不影响人体健康。

### 山东万能胶生产批发厂家包装类型

- 1、马口铁包装不透光，密封性好，坚固耐高温高压，可回收再利用，符合国际环保要求和未来产品趋势
- 2、镭射包装美观绿色环保，防伪性强，耐油墨腐蚀，阻隔水汽、二氧化碳等能力高，镭射膜具有高光泽，全息层赋予膜更好的抗静电，防黏连性与上机适应性高。

山东万能胶生产批发厂家包装规格 15L × 1 桶重1kg

可装净胶6-14kg

3L × 6桶/箱 桶重0.3kg 可装净胶1.2-2kg

1L × 18桶/箱 桶重0.1kg 可装净胶0.4kg 使用方法

1、将粘接面的油渍、尘垢等污物擦掉，然后打毛干燥。2、用刮板或毛刷在粘接面上由内向外均匀涂胶(若大面积粘合，建议在两个粘合面上同时涂胶)，常温下晾置10~30分钟(视施工温度、湿度而定，以胶层略显不粘手为准)。

3、一次对准粘接面，由内向外挤压(排除气泡)，用橡胶锤或木锤敲击压实，24小时后可达到使用强度。

4、本胶主要应用于室内装饰，不宜在户外太阳直晒的地方使用。如必须在户外使用，则应使胶液充分干燥固化，一般需72小时(23℃)；如直接在户外施工，则应采取必要的避光措施，待其充分干燥固化后才可使用。如在低温下使用，也应使胶液充分干燥固化。5、由于市面上的粘接材料品种繁多，正常的粘接方法不某些特殊材料的粘接，如粘接渗透力较大的密度板时，就应对这种密度板进行二次施工：先在渗透力大且需要粘接的部位涂刷一遍胶液，使其充分干燥硬化后(大约需30分钟)，再按正常方法施工。这样就能将这种渗透力较大的密度板与其它材料牢固地粘接在一起。

6、根据不同粘接材料每平方米涂胶量约为170克至240克。山东万能胶生产批发厂家注意事项 1、本品属三类危险品，使用时应通风防火。

2、勿让儿童接触，不可入口。3、

贮存运输时远离火源和热源，严禁太阳曝晒；按易燃品保管运输，使用后的空包装桶同样注意防火。4、

本胶主要应用于室内装饰，不宜在户外太阳直晒的地方使用，室外装修最好选用本公司其它型号的产品。5、开盖时用手按住盖面，以免胶液带压窜出。

6、常温条件下保质期为12个月，超过保质期，如胶液未变质，则仍可使用。

7、在粘接铝塑板、防火板等致密材质时，需在底材上钻出若干透气孔，以免粘接后出现鼓包。

8、户外使用时，粘接缝口要用玻璃胶进行灌封处理，以免渗水开胶。9、由于个别施工环境及适用材质差异，建议通过实验确定产品的适用性，对于使用者未经试验或违反工艺要求而造成的损失，本公司不负任何责任