

高温耐热布胶带 抗磨擦磨损玻璃布胶带

产品名称	高温耐热布胶带 抗磨擦磨损玻璃布胶带
公司名称	苏州茗超电子胶带有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:茗超 型号:多种
公司地址	苏州市昆山市庆丰西路景秀丽都6号
联系电话	0512-50338272 15370772345

产品详情

高温耐热布胶带 抗磨擦磨损玻璃布胶带

玻璃布耐高温胶带采用优质高密无碱玻璃布，单面涂覆进口有机硅压敏胶，经高温处理制成。产品具有耐温性好(280 半小时不残胶)、粘贴力强、强韧耐撕、耐溶剂等特性、应用于h级耐热绝缘绑扎、柔性线路版及陶瓷元器件固定等高强度绝缘保护。它在纺织产品中耐热和韧力上佳，并能有效地吸收电气绝缘漆和树脂。玻璃布胶带的捆扎能力极高，

并能抵受180 的高温。胶带抗撕裂、从形性好、高温阻燃胶黏剂；用于线圈封包及固定，并用作线芯、外层及线间绝缘；

适用范围

1. 变压器，微电机，电容器线卷绝缘及石英管包扎
2. 高温应用场合，固定无粘高温绝缘体 dy线束固定
3. 代替需要高温绝缘要求的胶带
4. 重负荷，高温环境应用下，作加强绝缘用
5. 硅橡胶带外作抗摩擦、磨损等机械保护
6. h级干式变压引出线

产品特性：本产品为玻璃布基材单面涂佈耐高温硅胶而成。具有耐高温、柔软服帖和再撕离不残胶等特性。

产品参数

颜色 白色

粘性 (n/25mm) 7~10

基材厚度 (mm) 0.13 ± 0.002

总厚度 (mm) 0.180 ± 0.005

耐电压 (kv) 3

耐温性 180oc (ul)

储存环境 73 ° f、65%r.h

长度 (m) 30

宽度 (mm) 3-1000mm (依客户指定)