

# 优博讯Urovo V5100移动数据采集终端

产品名称	优博讯Urovo V5100移动数据采集终端
公司名称	惠州莱弗码电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:192mm*73.8mm*29mm 系统:538g
公司地址	惠州市仲恺高新区五一大道2号骏豪国际1408-1409室
联系电话	0752-5311016 15766827353

## 产品详情

优博讯Urovo V5100移动数据采集终端详细参数

物理规格

外观尺寸：192mm\*73.8mm\*29mm

RFID天线宽度：142mm，高度：171.8mm

重量：538g（带电池）

按键

主键盘：28键，包含数字/字母键,方向键,扫描键,功能键

侧边键：左右侧边扫描键

输入法：英文、拼音、手写输入,支持软键盘

产品性能

操作系统：Windows CE 6.0/Android 4.0操作系统，支持多种语言

CPU：1GHZ

显示屏：3.5英寸TFT-LCD VGA(480 × 640) 彩色液晶显示屏幕/QVGA(240 x 320)(Windows CE版本)

触摸屏：工业级电容触摸屏，支持多点触控

内存：ROM：4GB，RAM：512MB

RFID读写性能（可选）

HF

工作频段：13.56MHz

读写标准：ISO 15693

读写距离：30cm

UHF

工作频段：840MHz~960MHz

天线类型：圆极化陶瓷天线

读写标准：EPCglobal Class1 Gen 2/ISO18000-6C，ISO18000-6B

读写速度：200次/秒(每秒可读写200个标签)

读写距离：2m

扫描参数

扫描速度：200次/秒

一维激光

可读条码：一维条码，如Code 39; Codabar; Code 128; Discrete 2 of 5;UPC;EAN; MSI等

二维CMOS

可读条码：一维条码，如Code 39; Codabar; Code 128; Discrete 2 of 5;UPC;EAN; MSI等，二维条码，如PDF417、MicroPDF417、Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Aztec等

数据通讯

Wi-Fi无线局域网：内置802.11b/g/n 无线通讯功能，通讯速率可达65MB/秒

GSM

工作频段：GSM 900 / 1800MHz

数据服务：GPRS multi-slot Class 10：DL 85.6 kbps /UL 42.8 kbps

GPRS multi-slot Class 8：DL 85.6 kbps /UL 21.4 kbps

WCDMA

工作频段：GSM 900/1800MHz，UMTS 900/2100 MHz

数据服务：GSM CS: UL 9.6kbps/DL 9.6kbps

GPRS/EDGE: Multi-slot Class 12, Class B

WCDMA CS: UL 64kbps/DL 64kbps

WCDMA PS: UL 384kbps/DL 384kbps

HSDPA：DL 3.6Mbps

CDMA 2000

工作频段：CDMA2000 1x, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A

Supports BC0 (800MHz band), BC1 (1900MHz band)

数据服务：CDMA2000 1X: UL/DL: 153.6 kbps

CDMA2000 1X/EVDO Rev.0: UL 153.6 kbps DL 2.4 Mbps

CDMA2000 1X/EVDO Rev A: UL 1.8 Mbps DL 3.1 Mbps

蓝牙：蓝牙Class2.1-EDR

扩展功能

摄像功能：500万高清像素，有补光灯，自动对焦

GPS：高精度GPS，支持A-GPS

扫描手柄：人体工学手柄，支持按键扫描功能

音频：扬声器(单声道)x1，麦克风x1，听筒x1

电源

主电源：3.8V 4500mAh可充电锂电池, 工作时间10~12小时(视具体环境而定)

备用电源：290mAh备用电池

RTC电池：可维持设备时钟不丢失

使用环境

工作温度：-20 °C ~ +60 °C

储藏温度：-30 °C ~ +60 °C

湿度：5% - 95% (无凝结)

坠地抗震高度：工作温度范围内，能承受1.5米高度跌落到水泥地面的冲击

外部接口及附件

扩充卡槽：Micro SD/TF（支持32G）x 1，SIM x 1，SAM x 1

物理接口：Mini USB x 1，3.5mm音频接口 x 1，POGO PIN x 1

充电座：可同时对一台主机和一块电池进行充电

打印机：可连接支持蓝牙串口协议的打印机

其他附件：电源适配器，数据线

工业防护等级：IP64

保修期：12个月(配件除外)