

铁艺楼梯生产汉南铁艺楼梯逸步楼梯查看

产品名称	铁艺楼梯生产汉南铁艺楼梯逸步楼梯查看
公司名称	武汉铁工世家金属制品有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:逸步楼梯 型号:EV1757
公司地址	武汉市硚口区汉西三路长青国际武汉建材大世界A座二楼11号
联系电话	027-85552235 13733523233

产品详情

尤其在相对巨大的中庭空间，楼梯也许成为空间的主角，来组织交通及构成中庭空间的整体造型。法国马赛的市政厅，宏大的中庭空间，楼梯及滚动扶梯不同方向及不同平面位置的布置，使较为空旷的中庭丰富起来，而直线楼梯的造型同其他建筑构成部分形成一定的几何形的关系。而在法国某体育馆的大厅里，同时并排几部两折楼梯，一来满足体育馆本身尽快疏散人’流的功能，二来连接不同楼层的看台。其以线条为主要构成形式，使相对狭窄高大的空间不再沉闷。从上面两个例子可以说明，好的楼梯设计可以弥补原空间的某些方面的欠缺。

梯段斜板的厚度一般取 $h=(1/30 \sim 1/25) l_0$ ， l_0 为斜板水平方向的跨度。板的跨中配筋按计算确定，考虑到斜板与平台梁及平台板的整体性，斜板的两端应按构造设置承受负弯矩作用的钢筋，设置负筋的范围不得小于 $l_0/4$ 的长度，其数量一般取跨中截面配筋的 $1/2$ ，在梁或板中的锚固长度不小于 $30d$ ，在垂直受力筋的方向设置分布筋，每级踏步板内受力钢筋不得少于 2×8 ，延板斜向的分布钢筋不少于 $8@250$ 。梯段板配筋可采用弯起式，也可采用分离式。梁式楼梯是由踏步板、梯段斜梁、平台板和平台梁组成。踏步板支承于梯段斜梁上，梯段斜梁支承于上、下平台梁上，斜梁可位于踏步板的下面或上面。当梯段板水平方向的跨度大于 $3.0 \text{ m} \sim 3.3 \text{ m}$ 时，采用梁式楼梯较为经济，其缺点是施工时支模比较复杂，外观也显得笨重。

楼梯的最’低和最’高一级踏步间的水平投影距离为梯长，梯级的总高为梯高。中国战国时期铜器上的重屋形象中已镌刻有楼梯。15~16世纪的意大利，将室内楼梯从传统的封闭空间中解放出来，使之成为形体富于变化带有装饰性的建筑组成部分。