

铁艺楼梯价格,武昌铁艺楼梯,逸步楼梯多图

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 铁艺楼梯价格,武昌铁艺楼梯,逸步楼梯多图 |
| 公司名称 | 武汉铁工世家金属制品有限公司 |
| 价格 | 100.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:逸步楼梯 型号:UJ1836 |
| 公司地址 | 武汉市硚口区汉西三路长青国际武汉建材大世界 A座二楼11号 |
| 联系电话 | 027-85552235 13733523233 |

产品详情

尤其在相对巨大的中庭空间，楼梯也许成为空间的主角，来组织交通及构成中庭空间的整体造型。法国马赛的市政厅，宏大的中庭空间，楼梯及滚动扶梯不同方向及不同平面位置的布置，使较为空旷的中庭丰富起来，而直线楼梯的造型同其他建筑构成部分形成一定的几何形的关系。而在法国某体育馆的大厅里，同时并排几部两折楼梯，一来满足体育馆本身尽快疏散人’流的功能，二来连接不同楼层的看台。其以线条为主要构成形式，使相对狭窄高大的空间不再沉闷。从上面两个例子可以说明，好的楼梯设计可以弥补原空间的某些方面的欠缺。

- 1、楼梯的强度是否达到要求，这点是最重要的。可以通过摇动扶手，看是否有晃动；检查小柱头与踏步板的连接，是否有明显缝隙；抗氧化和防潮特性都不符合要求，时间一长就容易出现松动，这点需要在安装时留意，完工后较难发现。
- 2、扶手转弯处的连接。此处的连接需要相当的技术，如果手艺不好，就会出现明显的缝隙，虽然油漆时可以通过腻子糊上，但是木材间没有胶水的紧密连接，日后容易出现松动、裂缝，特别是弧型弯扶手的连接，尤其需要注意。
- 3、用材尺寸，很多从市场上购买的所谓小柱头，很多都存在尺寸不足的问题，部分所选用的木材等级也较差，硬度不够高，尺寸可以通过量具测量测得，硬度比较难以获知，可以通过指甲掐，看有无明显压痕，或者掂量份量，但需要一些经验，可以多比对一些其它木材来了解。

钢楼梯

用于厂房和仓库等。在公共建筑中，多用作消防疏散楼梯。钢楼梯的承重构件可用型钢制作，各构件节点一般用螺栓连接锚接或焊接。构件表面用涂料防锈。踏步和平台板宜用压花或格片钢板防滑。为减轻噪声和考虑饰面效果，可在钢踏板上铺设弹性面层或混凝土、石料等面层；也可直接在钢梁上铺设钢筋混凝土或石料踏步，这种楼梯称为组合式楼梯。

