

铁艺楼梯护栏蔡甸铁艺楼梯逸步楼梯多图

产品名称	铁艺楼梯护栏蔡甸铁艺楼梯逸步楼梯多图
公司名称	武汉铁工世家金属制品有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:逸步楼梯 型号:WZ1296
公司地址	武汉市硚口区汉西三路长青国际武汉建材大世界A座二楼11号
联系电话	027-85552235 13733523233

产品详情

在传统建筑的氛围中，透明的螺旋体并不与周围建筑冲突，反而形成很好的新与旧的对比。在建筑内外关系上，旋转楼梯上的人们在行走过程中，体验内外空间的变化，建筑外的行人同时可以感受到建筑内部的一切活动。而其夜晚的照明效果，使人联想到中国灯笼。可以说，贝聿铭通过旋转楼梯的透明螺旋体，很好地组织了不同建筑空间的关系，而使传统与现代、西方与东方在这里形成对话。

- 1、楼梯的强度是否达到要求，这点是最重要的。可以通过摇动扶手，看是否有晃动；检查小柱头与踏步板的连接，是否有明显缝隙；抗氧化和防潮特性都不符合要求，时间一长就容易出现松动，这点需要在安装时留意，完工后较难发现。
- 2、扶手转弯处的连接。此处的连接需要相当的技术，如果手艺不好，就会出现明显的缝隙，虽然油漆时可以通过腻子糊上，但是木材间没有胶水的紧密连接，日后容易出现松动、裂缝，特别是弧型弯扶手的连接，尤其需要注意。
- 3、用材尺寸，很多从市场上购买的所谓小柱头，很多都存在尺寸不足的问题，部分所选用的木材等级也较差，硬度不够高，尺寸可以通过量具测量测得，硬度比较难以获知，可以通过指甲掐，看有无明显压痕，或者掂量份量，但需要一些经验，可以多比对一些其它木材来了解。

从合理上着眼：根据客户喜好及楼梯占据空间合理设计一款楼梯，，要求上下楼梯不应与过梁碰头或有压抑感，步高应在15-20cm之间，步宽应在20-26cm之间，步长应在80-100cm之间，楼梯螺旋直径应在140-160cm之间。