

气动黑水调节阀参数

产品名称	气动黑水调节阀参数
公司名称	上海立正阀门有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:立正 型号:13816171640
公司地址	上海市闵行区虹梅南路1755号一幢一层EJ1048室
联系电话	021-57565186 13816171640

产品详情

气动黑水调节阀

黑水气动调节阀简介：

主要用于高压差、强冲刷、强腐蚀、介质中含有固体颗粒和有闪蒸工况的流量及压力控制，有效地解决了调节阀内件容易被冲蚀的问题，已广泛用于国内多家煤化工企业，受到了用户的一致好评。与一般的调节阀相比，黑水调节阀结构紧凑，流路畅通，可最大限度地减小流阻及冲蚀；阀杆表面喷焊硬质合金，保证了阀杆与介质接触部分的抗冲蚀能力；

黑水气动调节阀特点：

- 1、流体：设计工艺上解决了旋涡难题，并保证了流体畅通。
- 2、共振套：设计共振套有效的解决了高压差产生的共振。
- 3、共振套工艺：共振套内腔设计了刮刀，有效的刮去了阀芯表面的结焦，防卡死功能。
- 4、阀杆：防旋涡设计，阀杆与阀芯采用机械连接。
- 5、阀芯与阀座：阀芯与阀座采用喷涂金刚石有效的解决了闪蒸、颗粒冲刷、气蚀等苛刻问题。
- 6、流道设计：进出口流道及变径区采用了热压式镶嵌喷涂金刚石解决了进出口流道冲刷、闪蒸、颗粒冲刷、气蚀、硬裂等技术问题。
- 7、维护：设计结构维护拆装简便。

黑水气动调节阀材质：

A.阀体：WCB、WC6-12、4130、CF8、CF8M双相钢等；

B.阀杆：17-4PH、304、316

C.阀芯：不锈钢整体喷涂金刚石；

D.阀座：不锈钢整体喷涂金刚石；

F.变径：WCB、WCB-12、304、316L 双相钢通道内衬金刚石。

黑水气动调节阀订货需求：

订货须知：（国家标准） 一、购买上海立正阀门有限公司生产的产品，需要向我们提供：

A:产品名称、型号、公称通径。

B:介质及温度、压力范围。

C:是否有附件、交货期、特殊要求等以便我们的为您正确选型。

请您将需要采购的阀门规格书、数据表及询价单等资料发到我公司邮箱-----，或直接拨打电话咨询；
二、若已经由设计单位选定我公司的阀门型号，请您根据阀门参数直接与我们销售中心订购。 三、当您使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您提供设计图纸和详细参数，我们的工程师专家会专心为您审核，

一流的品质，专业的技术，用心的服务，上海立正阀门有限公司真诚为您服务，欢迎前来致电。

电话：021-57565186 手机：13816171640