

供应 冷却塔填料 PVC填料 圆形玻璃钢冷却塔

产品名称	供应 冷却塔填料 PVC填料 圆形玻璃钢冷却塔
公司名称	枣强县泰艺玻璃钢加工厂
价格	150.00/平方米
规格参数	品牌:泰艺 型号:齐全
公司地址	河北省衡水市枣强县工业园区
联系电话	0318-8282333 13231812888

产品详情

冷却塔填料 冷却塔填料在冷却塔中的作用就是增加它的散热量，延长冷却水停留在塔内的时间，从而增加换热面积，加大冷却塔的换热量。通过蒸发作用来散去制冷空调中或工业上产生的废热的一种设备。基本原理是：干燥的空气经过风机的抽动后，自进风网处进入到冷却塔内，饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动，湿热的水字播水系统就开始工作将水洒入塔内。一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在着一定的压强差，在压力的作用下就会产生蒸发现象，然后带到目前为走蒸发潜热，将水中的热量带走即蒸发传热，从而达到降温的目的。它的效率高低,取决于冷却水与空气在填料中充和最终的效果。分接触的程度。本公司的填料耐温50 ~ 68 ，耐老化,性能优良、抗紫外线，寿命长。其优点如下：性能好冷却效率高填料为薄膜式，突起的细波纹使水接触面更大。填料分3~4层放置，层与层之间均有一次热水的再分布过程。亲水性好、通风阻力小表面呈现粗糙、较光滑平面的填料亲水性好，吸水率小于0.015%，使更多的水流形成薄膜，而不溅落，使水和空气更充分地接触同时使水与空气在流动时表面扰动大。填料组装后入风面是呈蜂窝状的导流器，有良好的均布风效果，提高并稳定了水气的热交换强度。风端倾斜30°角，有效地降低了漂水损失。在填料末端设置有按撞击分离法设计的收水器，使漂水损失有效控制在十万分之一以内。运输方便该散热填料采用不粘接悬挂式，安装简便，便于清洗，且成功解决了粘接填料因吸积垢、自重而产生变形，且变形后积垢更加严重、难于清洗的问题。填料阻燃性能好，阻燃氧指数指标为44.7。